ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926049950-029-2018 DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA PUBLICA EMITIDA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE OMOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y MEDICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA SALUD CENTRO PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

En Hermosillo Sonora, siendo las **13:00** horas del día **6 de diciembre de 2018**, fecha y hora fijada para dictar el fallo de la licitación mencionada, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Licitaciones de ISSSTESON, en presencia servidores públicos e invitados cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento.

En representación del Lic. Jorge Eduardo González Madrid, Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, preside el acto el Lic. Norberto Salazar Valle, Encargado de Despacho de la Coordinación de Licitaciones, quien exhibe nombramiento vigente de fecha 01 de diciembre de 2018, mismo que lo faculta para presidir el presente acto.

Se asignó para dar fe, por parte de la Secretaría de la Contraloría General a el Lic. Arturo Bonifacio Boijseauneau, Notario Público No. 97, mediante No. de oficio DGLC-N-711-2018, mismo que no asistió al presente evento.

El mismo servidor público en presencia de la Secretaría de la Contraloría General y Secretaría de Hacienda, dió inicio a la lectura del fallo relacionado con la licitación pública No. LPA-926049950-029-2018, informando lo siguiente:

La evaluación de las proposiciones recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en las bases de licitación, los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones, el artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y el artículo 28 del Reglamento de la misma Ley.

Con base en lo anterior, se comunica a los presentes el fallo ante el cual no procederá recurso alguno como lo establece el artículo descrito con anterioridad, en el tenor siguiente:

I.- De conformidad con lo establecido por el numeral 9 incisos cc) y t) de las bases de licitación, el dictamen técnico y económico elaborado por el área competente de este Instituto, mismo que sirve de fundamento de este fallo, estableció el rechazo de la Partida No. 3 (Mobiliario) propuesta por la empresa COMERCIALIZADORA MORESCA, S.A. DE C.V. en virtud de que se ofertaron bienes que no correspondan a lo solicitado por la convocante y se omitieron documentos solicitado en las presentes bases como a continuación se detalla.

#### 1.- COMERCIALIZADORA MORESCA, S.A. DE C.V. Rechazo de la Partida No. 3 (Mobiliario)

No. de partida rechazada	Causal de Rechazo	Motivo
Partida No. 3	1	Motivo de Rechazo: del bien locker metálico, se ofertó gabinete universal, lo cual no corresponde con lo solicitado
(Mobiliario)	· ·	en bases de licitación.



R



t) On	ita la presentación de	No presentó ficha técnica de los siguientes 33 bienes como
cualqu	ier documento solicitado	se solicitó en el Numeral 4.2 Documento 4 punto 2 de las
en las	presentes bases	bases de licitación: ARCHIVERO, GABINETE, BOTE BASICO
		PARA BLANCOS, ARCHIVERO, ESCRITORIO SECRETARIAL,
		ARMARIO, FRIGOBAR, TURNOMATIC, ESTANTES,
		PINTARRON, PIZARRON, HIELERA 40 LTS., TERMO 9 LTS.,
		PIZARRON BLANCO , MESA CUADRADA PLEGABLE, SILLA
		PLEGABLE, TARIMA PLASTICA , ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO,
		MESA DE JUNTAS OVAL , MESA REDONDA , MESA REDONDA
		, MOSTRADOR DE MADERA, ARCHIVERO VERTICAL, SILLON,
		SOFA, SILLA DE VISITA, MESA DE TRABAJO, SILLA
		RECLINABLE, HORNO DE MICROONDAS, JUEGOS DE JARDIN,
		SECADORA, CAMA PARA MASAJES, SISTEMA DE AUDIO.

II.- En cumplimiento con lo establecido por el articulo 24 párrafo segundo de la Ley, que establece que cuando se presentan dos o más proposiciones que cumplan los requerimientos de la convocante, el pedido o contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja por ello, se rechazas las siguientes partidas a las empresas que a continuación se enuncian, ya que a pesar de que ofertan un propuesta técnicamente solvente no es la propuesta mas economica para el Instituto:

NO. DE PARTIDA RECHAZADA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MOTIVO DEL RECHAZO
PARTIDA 4. EQUIPO DE COMPUTO.	ACCESS & TI SOLUCIONES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	PRECIO MAYOR A LA PRIMERA OPCION
PARTIDA 4. EQUIPO DE COMPUTO.	ROSA CELINA LUGO CERVANTES	PRECIO MAYOR A LA PRIMERA OPCION

III.- Derivado de lo anterior, el Instituto determinó adjudicar las siguientes partidas a las empresas que a continuación se enuncian, ya que reúnen las condiciones técnicas, legales y económicas requeridas por el ISSSTESON y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, de acuerdo con el dictamen del análisis de sus propuestas, tocando a:

LICITANTE ADJUDICADO	PARTIDAS ASIGNADAS	BIENES ASIGNADOS	IMPORTE ASIGNADO
ROSA CELINA LUGO CERVANTES	- Person	24	\$ 7,193,033.20
MED EVOLUTION , S.A.P.I. DE C.V.	2	11	\$ 1,120,258.61
OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	1	73	\$ 3,481,625.00
	Total general	108	\$ 11,794,916.81

Asimismo, a continuacion se detallan las partidas adjudicadas por empresa:

#### 1.- ROSA CELINA LUGO CERVANTES (PARTIDA 1. EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES)

DESCRIPCION OFERTADA		CANTIDAD	MARCA	MODELO	FABRICANTE O DISTRIBUIDOR	PRECIO IMPORTE TOTAL
PARTIDA 1. EQUIPO MEDICO Y DI HOSPITALES	-					



4

63-1



Autoclave electrónica semi-automática digital de 28 Lts Está fabricado y diseñado en función de la electrónica, conun sistema de control por MICROCONTROLADOR, que permite la supervisión total en el sistema de operación, el cual tiene como fin llevar a cabo los ciclos de esterilización sin ningún error.	2	LORMA	LOR-AV-28L	PABORT MEDIC, S.A DE C.V	\$167,892.00	\$335,784.00
Camilla hidraulica de transporte de altura variable, para traslado y recuperacion. Dimenciones Largo 214 cm, ancho 81 cm. Estructura principal de Metal, con cubierta epoxica libre de plomo, altura ajustable con sistema hidraulico, Posiciones con sistema neumatico, freno centralizado con pedal que frena las 4 ruedas, trendelemburg con sistema neumatico, trendelemburg inverso con sistema neumatico, trendelemburg inverso con sistema neumatico, barandales retactiles de plastico ABS y acero, control de pedales para altura ubicados en ambos lados, protectores laterales a lo largo de la camilla. capacidad de carga de 300kg.	2	AMPESA	AMP-20TB-B	ACARE LATINOAMERICANA, SA DE CV	\$105,115.05	\$210,230.10
Carro de emergencia fabricado en acero esmaltado , Largo:76 cm, Fondo: 46 cm, Alto: 100 cm Con el Defigard 4000 la desfibrilación se vuelve tan fácil, desfibrilador con modo manual, ajuste de marcapasos y DESA, SPO2, ECG. desfibrilador basico de 200J. Pantalla de 5.8" resucitar manual desechable adulto, pediatrico, neonatal, laringoscopia con hojas curva y recta de fibra optica, tanque de oxigeno tipo E.	1	DESFIBRILADOR SCHILLER CARRO ARVEOL RESUCITADOR HEMCO	DESFIBRILADOR SCH-DG4000MS CARRO ARV- LAM-022 RESUCITADOR: HEC-READULT HEC-RECHILD, HEC- RENEONATE	SCHILLER AG CARRO: LUIS ANGEL PEREZ MORALES RESUCITADOR MEDI ROYAL, SA C.V.	\$184,528.00	\$184,528.00
Carro de Curacion Arillo con sistema giratorio porta cubeta y porta bandeja de acero inoxidable de 2.5 mm (3/32 de pulgada) y 25.4 mm (1 pulgada) de ancho, acabado pulido.	2	HERLIS	HEL-HM66	HERLIS INDUSTRY, SA DE CV	\$11,421.00	\$22,842.00
Unidad dental Acoplado, con brazo curvo fijado a la parte inferior del sillón. Sistema Venturi, Sistema Vac, Plus, Sensor AP de alta potencia, Escupidero en ceramica, Abertur lateral, Porta vasos, Soporte de Puntas, Separadores de residuos, reflector.	5	DABI ATLANTE	DAT-D700	ATLANTE MEXICO	\$52,500.00	\$262,500.00
Raxos X CORIX 70 PLUS - USV permite, con solo oprimir dos botones, seleccionar en la Pantalla Gráfica la pieza dental Voltaje de alimentacion 120 V 50/60 Hz. Potencia del tubo 70 kVp Corriente del tubo de 8mA. Distancia focal minima 200mm	1	CORIX	COR-70PLUS- MM	CORIX MEDICAL SYSTEMS	\$38,000.00	\$38,000.00
Refrigerador, fabricado en acero inoxidable ti}po ANSI 304, Rango de operación de 2°C a 8°C Libre de CFC de 19 pies. Con alarmas	1	REFRIME	REF-RVASCV-19	REFRIME S.A. DE C.V.	\$64,990.00	\$64,990.00
Bascula Electronica para bebe, capacidad de 20 kg. division 5 g < 10kg > 10g - 0.2 oz.<22 lbs> 0.5 oz. Alimentacion Bateria, Red electronica. Bandeja confortable, Gran pantalla LCD De facil lectura.	7	SECA	SEC-334	SECA SISTEMAS MEDICOS DE MEDICION, S.A DE CV	\$8,150.00	\$57,050.00
Mesa de exploracion, cuerpo de lamina de acero, puertas corredizas de lamina, dividida en tres secciones, respaldoy	16	HERLIS	HEL-HM157	HERLIS INDUSTRY, SA DE CV	\$3,870.00	\$61,920.00
	1	1	I		1	3 de 25

0

4





				and the same of th		
piecero abatible, tres posiciones. Medida 156 x 55 x 80 cm.		THE MODERNIC COMPANION OF THE PROPERTY OF THE COMPANION OF THE PROPERTY OF THE	OCCUPATION OF THE PROPERTY OF	### Commence of the Commence o		
Bascula mecanica con estadimetro de 2m						
de altura y 220kg, division minima de 100g.	26	BASCULAS	DNU 6220	BASCULAS NUEVO	45,000,00	64 FO F40 00
Plancha de pesaje de 26.8 x 36.8 cm.	26	NUEVO LEON	BNL-C220	LEON, S.A. DE C.V.	\$6,098.00	\$158,548.00
Tapete protector de plancha de pesaje,						
fabricado en acero troquelado.						
Baumanometro Aneroide, 2 tubos de	4.0			RUDOLF RIESTER		
pared, Redondo, brazalete de velcro,	18	RIESTER	RIS-1459	GmbH	\$4,498.00	\$80,964.00
adultos 147.2 mm.				5111511		
Refrigerador de 16° de 1 puerta de cristal,						
Exhibe sin restricciones, parrillas				GRUPO TORREY, S.A.		
ajustables, puertas con triple cristal, facil	1	TORREY	TRY-R16	DE C.V.	\$23,718.00	\$23,718.00
desplazamiento, iluminacion LED, Rango				DE 6.41		
de temperatura: 2 C a 24 C.						
Refrigerador Vertical 1 puerta 17 pies						
iluminacion LED en puertas, Piso en acero						
inoxidable, facil de limpiar, higienico y	1	TORREY	TDV DV17	GRUPO TORREY, S.A.	¢14 100 00	¢14 100 00
resistente, control de temperarutra	1	TORRET	TRY-RV17	DE C.V.	\$14,100.00	\$14,100.00
inteligente, Display publicitario, gas argon						
entre cristales						
Equipo de diagnostico de pared, incluye						
transformador de pared sin reloi.						
Oftalmoscopio Halogeno xoaxial de 3.5 V.	18	WELCH ALLYN	WEA-77710-	WELCH ALLYN INC	\$19,698.00	\$354,564.00
Otoscopio Halogeno de 3.5 V, Macroview	10	***************************************	71M	***************************************	\$15,050.00	\$55 i,56 ii.66
sin iluminador de garganta						
Congelador vertical de 8° con puerta de						
cristal, control de inteligente de funciones.						
Condensador de bajo mantenimiento.						
Puerta con doble pared de vidrio templado	1	IMBERA	IMB-VFS-08	IMBERA INC	\$6,298.00	\$6,298.00
con gas argon, iluminacion LEDS capacidad						
8 ft.						
Lampara Luz LED Pedestal, 5 niveles de						
potencia (100, 90, 80, 70 Y 50%), cabeza						
mas aplia, genera poco calor,salida						
nominal de 65.000 LUX, 5,500 ° Kelvin	17	WELCH ALLYN	WEA-44600	WELCH ALLYN INC	\$79,254.00	\$1,347,318.00
maximo de temperatura luz halogena,					,	, ,- ,-
estandar,ENCENDIDO / APAGADO						
CONTROLADO mango esterilizable, LED de						
vida valorado en 50.000 hrs.						
Ecocardiografo portatil, tipo laptop						
monitor de 15" 128 canales con 2						
transductores Monitor de alta definicion						
HD con inclinacion y rotacion, para un						
optimo angulo de visualizacion, un panel						
de control totalmente sellado y una						
calidad de imagen excepcional con						
opitmacion de un solo boton para todo						
tipo de examenes. Pantalla 15" de alta						'
definicion con inclinacion y giro de 60°,						
pantalla tactil de 10" con interfaz de						
usuario y control de gestos, pantalla de 5"				EDAN INSTRUMENTS		
con esfera de desplazamiento virtual,	1	EDAN	EAN-AX8-2	INC.	\$938,700.00	\$938,700.00
				IIVC.		
transductor estandar de 128 canales,	Ì					
Modo B, B/C, B+B/C, B/C/PW Modo M,						
Modo C, Modo PW, Modo CW, Modo PDI,				1		
Modo DPDI, 3D/4D, B/PW, B/C/PW, B/PDI						
(DPDI) y PW, Ajuste TGC virtual, imagen						
panoramica, 500 GB disco duro, 4 puertos						
USB, Salida de video, bateria recargable						
DICOM, Guia de Biopsia, aplicaciones	1					
abdominal, imagens dificiles, mama,						
nervio, Gin/Ob, intraoperatorio, ptostata,			and the second s			
partes pequeñas, musculo-esqueletica,					1	
	<del></del>	I	L		L	4 de 25

D

4

4 de 25 63-LIC-P01-F04/REV.01 /h

vascular, urologia, endorectal, cardiologica, pediatrica. Incluye carro porta equipo para AX8 con conector para 4 trasnductores.	,	meet mid committee in 2000 aan 2007 aan 2007 aan 200 a				
Holter cardiaco 3 canales de ECG, grabador de 24 hrs. FM-180 establece un nuev estandar. El FM-180 fue diseñado para el uso en los ambientes acusticos, siendo conveniente para los laboratorios de la fisiologia, Su diseño permite al paciente mantener un estilo de vida normal. Grabador de 24 hrs. de ECG, 2 o 3 canales de grabacion, Deteccion de marcapasos, aprueba de agua, 64 MB memoria MMC estandar, 78 gramos incluyendo bateria y memoria, compacto 6.5 ancho x 6.2 alto x 1.8 lado cm. Bateria AAA 1.5 v tipo alcalina, boton de enventos, sensor TR- axial para la deteccion anatomica de posicion, uso de electrodos estandar, revision de trazo en pantalla LCD. INCLUYE COMPUTADORA E IMPRESORA.	1	FUKUDA	FUK-FM180	FUKUDA DENSHI Co. Ltd.	\$698,842.00	\$698,842.00
Banda de esfuerzo, caminadora grado medico de trabajo pesado, para ser controlada por interfas de una gran variedad de sistemas cardiacos y pulmonares silenciosa, suave inicio, sistema de elevacion linear activo, Amplio espacio de 56 cm x 160 cm para correr con seguros y solidos barandales. Capacidad 227 kg. minima altura 18 cm. plataforma amortiguante y reversible.	1	TRACKMASTER	TMX-428	FULL VISION, INC	\$498,797.00	\$498,797.00
Eco cardiógrafo Avanzado.  Equipo de alta resolución que se utiliza con fines diagnósticos para exploración ultrasonografía estudios cardiaco. Sistema de ultrasonido diagnóstico de imágenes claridad y sensibilidad Equipo con monitor de color de 24 LCD de pulgadas calidad médica con sistema integrado en el monitor un escaneo óptimo.40 parámetros de optimización de imagen ajustados en 3 controles,	1	ALPINION	ALP-ECUBE8-B	ALPINION MEDICAL SYSTEMS.Co.	\$998,150.00	. \$998,150.00
Bascula de composicion corporal, para uso portatil, exclusiva banda de medicion mide con completa autonomia todos los parametros masa grasa, masa muscular y agua corporal total, agua extracelular, agua intracelular, masa muscular esqueletica. Memoria del monitor mas de 100,000 mediciones, rapido, sencillo, versatil	2	SECA	SEC-MBCA-525	SECA SISTEMAS MEDICOS DE MEDICION, S.A DE CV	\$307,542.10	\$615,084.20
Monitor ambulatorio de presion arterial, diseño compacto y portatil, metodo Oscilometria, modo de medicion auotmatico, para uso adulto y pediatrico, alarmas sonoras y visuales, Pantalla 2.4" TFT de NIBP, SPO2. monitorizacion ambulatoria en tiempo real, 24 horas de almacenamiento, hasta 300 elementos de memoria, indicador de estado de la bateria, alimentacion Bateria AA.	1	XIGNAL	XIG- VITAPIA5500	COMERCIALIZADORA KELLY, SA DE CV.	\$69,936.40	\$69,936.40
Electrocardiografo Cardio View, equipo de alta tecnologia, conexión Bluetooth ideal para aplicaciones de pruebas de esfuerzo y	1	Cardio SW	CSW-CV1200	MEDIVENTA MEXICO, SA DE CV.	\$83,695.50	\$83,695.50

4

A.





AND THE PROPERTY OF THE PROPER						
medicina del deporte, conexión a PC o		IN COLUMN STATE OF THE STATE OF	AND THE SECOND PROPERTY AND THE PROPERTY OF TH		The same of the sa	CONTROL DE LA CO
Laptop, incluye programa Cardio SW-Rest,						
paciente puede caminar y correr						
libremente, usa su propia banda, bicicleta,						
o tabla de inclinacion.						
Unidad dental, con brazo curvo fijado a la						
parte inferior del sillon o del equipo, linea						
redondeada, sistema de trabado manual						
selección automatica de las puntas,						
controlada por un bloque de						
accionamiento neumatico, alma						
estructural en acero, cuerpo y fundas en	1	DABI ATLANTE	Cot DAT D700	ATLANTE NAEVICO	¢cc 474 00	¢cc 474 00
ABS, Bandeja de acero inoxidable, terminal	T	DABIATLANTE	Cat DAT-D700	ATLANTE MEXICO	\$66,474.00	\$66,474.00
para micromotor sin spray, jeringa triplice,						
mangueras lisas, ligeras y flexibles, sistema						
Venturi, Vac. Plus, Suctor AP de alta						
potencia, escupidero de ceramica, porta						
vasos, soporte de punta separadores de						
residuos, reflector. monofocal						

### 2.- MED EVOLUTION , S.A.P.I. DE C.V. (PARTIDA 2. ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y PARTIDA 4. EQUIPO DE CÓMPUTO.)

DESCRIPCION OFERTADA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	FABRICANTE O	PRECIO	IMPORTE
		INWINCH	MODELO	DISTRIBUIDOR	UNITARIO	TOTAL
PARTIDA 2. ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENT	100000000000000000000000000000000000000					
TORUNDEROS DE ACERO INOXIDABLE CAP 500 CC	24	Herlis	HL32	Herlis	\$91.47	\$2,195.28
CUBETA CON PORTA CUBETA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE C/TAPADERA	33	Herlis	HM237	Herlis	\$1,829.56	\$60,375.48
TERMOMETROS DE VÁSTAGO	8	Herlis	24650	Herlis	\$233.78	\$1,870.24
NEGATOSCOPIO SIMPLE DE PARED	2	Herlis	HM219	Herlis	\$1,473.83	\$2,947.66
BANCO DE ALTURA TUBULAR CROMADO C/2 PELDAÑOS	19	Herlis	HM104	Herlis	\$711.50	\$13,518.50
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ADULTO/PEDIÁTRICO	6	Rudolf Riester GmH	1360-107 Precisa N	Rudolf Riester GmH	\$1,423.00	\$8,538.00
MESA MAYO BASE TUBULAR CON RUEDAS Y CHAROLA	2	Herlis	HM201	Herlis	\$1,169.03	\$2,338.06
CAJA DE REVELADO DE PLACA DENTAL DE RX	2	Herlis	24589	Herlis	\$508.30	\$1,016.60
BANCO GIRATORIO CON RUEDAS Y RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. GIRATORIO	30	Herlis	HM16	Herlis	\$1,727.92	\$51,837.60
BANCO GIRATORIO ALTURA VARIABLE SIN RUEDAS Y RESPALDO ACOJINADOS	3	Herlis	HMLE-06	Herlis	\$1,931.20	\$5,793.60
PARTIDA 4. EQUIPO DE CÓMPUTO.						
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO:  1.MODELO DE PROCESADOR: INTEL CORE i3-7100; 2.NÚCLEOS DEL PROCESADOR: 4; 3.VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 3.9 GHZ; 4.MEMORIA RAM: 4GB; 5.TECNOLOGÍA DE MEMORIA: DDR4; 6.ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 500 GB 7.UNIDAD ÓPTICA: DVD TARJETA GRÁFICA MODELO DE TARJETA GRÁFICA: INTEL HD GRAPHICS 630 TIPO DE GRÁFICA: INTEGRADA CONECTIVIDAD Y REDES GIGABIT ETHERNET CONEXIONES 6X USB 3.0 2X USB 2.0 1X DISPLAYPORT 1X VGA 1X HDMI 8. SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 10 PRO 9. ARQUITECTURA DEL SISTEMA: 64-BIT 10.TECLADO ESPAÑOL Y RATÓN INCLUIDOS DIMENSIONES: 260.5 X 343.5 X 89 MM PESO: 4.75 KG COLOR: NEGRO, MONITOR LCD DE 21.5"	77	Hewlett Packard	HP 280 G3 SFF	НР	\$12,595.16	\$969,827.59

9

A/

R



#### 3.- OFILLAMAS, S.A. DE C.V. (PARTIDA 3. MOBILIARIO)

61,885.00
32,600.00
210,750.00
:33:

B

A





PROCESS DE SCIDADURA SMAW CON CORDONS CREADORS CERRADOS, MEDIOAS FRENTE DE REFRADO 49 CMS, ALTURA TOTAL DE 81 CMS, ALTURA RASERTO DE 45 CMS, ALTURA TOTAL DE 81 CMS, ALTURA RASERTO DE 45 CMS, ALTURA TOTAL DE 81 CMS, ALTURA RASERTO DE 45 CMS, ALTURA TOTAL DE 81 CMS, ALTURA RASERTO DE 45 CMS, ALTURA TOTAL DE 81 CMS, ALTURA RASERTO DE 45 CMS, ALTURA RASERTO DE 45 CMS, ALTURA RASERTO DE 64 CMS, ALTURA RASERTO DE 64 CMS, ALTURA RASERTO DE 64 CMS, ALTURA RASERTA RASERTA LATERO REDONDO CON DE 70 CMS ALTURA DE 160 X PSC TOTAL RASERTA RASERTA LATERO CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERO CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERO CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERO CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERO CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA CON UN PERESTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA RASERTA LATERORA PARA RASERTA LATERORA PARA RASERTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA PARA RASERTA LATERORA PARA RASERTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA PARA RASERTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA PARA RASERTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LATERORA PARA RASERTA LA DEL 160 X PSC TOTAL RASERTA LA DEL 160 X P	PLÁSTICOS SEMIESFERICOS EN SU PARTE INFERIOR,			Anna Carlo C	NORA		
ALTURA TOTAL DE SI CMS; ALTURA ASIENTO DE 45 CMS, PROTUNDIDAD DE 57CMS **COLOR SUBSRIDO: GRIS ONFORD Y ACERO CIONADOP** **CARANTA DE 5 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION BOTE PARA BASURA METALICO REDONDO CON 135 ART CENTER **COLOR AUGUSTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA 75 CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA 75 CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA 75 CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL, IN SETUDIDA 75 CON LIA GAVETA 75 CON LIV PLIESTAL 75 CON LIA GAVETA 75 CON LI	PROCESO DE SOLDADURA SMAW CON CORDONES						
CMS, PIROTUNDIDAD DE STOMS  "FOCIOR SUCCEPION: GREENIO: GRIS XO-ROR Y ACREO CROMADO"*  "SARANTIAD ES AROS EN DEFECTOS DE FABRICACION BOTE PARA BASURA METALICO REDONDO CON TOTAPARE RACAPACIDA PARA 22 UTROS  15 ART CENTER  "ARAPATIAD ES AROS EN DEFECTOS DE FABRICACION BOTE PARA BASURA METALICO REDONDO CON TOTAPADERA, CAPACIDA PARA 22 UTROS  15 ART CENTER  "ASPARA METALICO REDONDO CON TOTAPADERA, CAPACIDA PARA 22 UTROS  15 ART CENTER  "ASPAR MELLAHERSA \$1,285.00 \$19,275.00  16 SERRITORIO TIPO GRAPA SEMIEIRECUTIVO DE 1.60 X 75X  75 CON UN PEDESTAL, DE SECURDARA CON UNA GAVETA PARA ARCHIVO Y UNA PARA 1.05 UTILES CON TOTAPADERA, CAPACIDA REGISTORIO SECRETARIA, TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE LA FEDITE CHA, SECRETARIA, TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE LA FEDITE CHA, SECRETARIA, TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE LA FEDITE CHA, SECRETARIA, TON PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON GES GANCION ESCRITORIO SECRETARIAL CON PEDESTAL DE CAJON PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON CERRADURIA LAS CORRECEBRAS SON PARA CARGA PESADA EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDIO CON MODIDURA "T DE PIC. DISSPONBILE EN 2 MEDIDAS: FRIENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM, COLOR VINO (CAOBA) CON INGERO SILLA OPERATIVA TELA/MALIA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OFICINALES COMPATIBLE CON BRAZOS FULCIS GAUSTANIALE Y KIT DE SETURIO TAMARIA DE 6 MESADA DE LOS CONTRETARIOS CON LA MERCA METALICO DE 9 CM EN CALA PIPA A CHITA DE RESPADO EN MAGUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TURCAS "T- NUTTO ESSES CAMPA CONTRE CHAPACIDO EN MARIA METALICO DE 9 CM EN CALA PIPA A CHITA DE RESPADO EN MEDIDA CON METARDANTO EN LA MERCA METALICO DE 9 CM EN CALA PIPA A CHITA DE RESPADO EN MEDIDA CON METARDANTE COLORA PILOR DE LA MERCA METALICO DE ON LICEN DE LA METALICA CALA SE PARA DE 6 METALICO EN CONCONERS DE ALTURA DE RESPADO DO MEDIDA CON METARDANTE COLORA PILOR DE LA MERCA METALICO DE ON LICEN DE LA METALICA CALA SE PARA DE LO METALICA CON PORTURA SENDIO DE PISTÓN NEUMÁRICO DE ALTA PRESION	CERRADOS, MEDIDAS: FRENTE DE RESPALDO 49 CMS;						
**COLOR SUCERIDO: GRIS OXFORD Y ACERO (ROMADO**  **GARANTA DE SAÑOS EN DEFLECTOS DE FABRICACION  **GARANTA DE SAÑOS EN DEFLECTOS DE FABRICACION  **BOTE PARA SASURA METALLO REDONDO CON  **TAPADERA CAPACIDAD PARA 22 L'ITROS  **SONTOR OF GARA SAMIELEUTIVO DE 1.50 X 75X  **TS CON UN PIEDESTAL, EN ESCUADRA CON UNA GAVETA  **PARA ARCHIVO Y UNA PARA IDS L'ITIES CON  **CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA  **NERAY CADOB  **ESCRITORO SECRETARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE  **ESCRITORO SECRETARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE  **ESCRITORO SECRETARIAL CON 2 CAJONES  **ESCRITORO SECRETARIAL CON 2 CAJONES  **ESCRITORO SECRETARIAL CON 12 CAJONES  **ESCRITORIO SECRETARIAL CON 12 CAJONES  **ESCRITORIO SECRETARIAL CON 12 CAJONES  **ESCRITORIO SECRETARIAL CON 14 PEDESTAL DE CAJÓN  **PARELED Y ARCHIVO EN TAMARO OPICIO, CON  **ESCRITORIO SECRETARIAL CON 14 PEDESTAL DE CAJÓN  **PARELED Y ARCHIVO EN TAMARO OPICIO, CON  **CERRADURA LIS CORRIGERRAS SON PARA CAJORDA  **PESADA LI CONTORNO DE LA CUBIERTA SE PROTEGIDO  **SECRITORIO SECRETARIAL CON 14 PEDESTAL DE CAJÓN  **PARELED Y ARCHIVO EN TAMARO OPICIO, CON  **CERRADURA LIS CORRIGERRAS SON PARA CAJORDA  **PESADA LI CONTORNO DE LA CUBIERTA SE PROTEGIDO  **SECRITORIO SECRETARIAL CON 14 PEDESTAL DE CAJÓN  **PARELED Y ARCHIVO EN TAMARO OPICIO, CON  **CERRADURA LI ALL'AJMALLA EN MEDIDAS:  **PESADA LI CONTORNO DE LA CUBIERTA SE PROTEGIDO  **SECRITORIO SECRETARIAL CON ALTO, TONO  **SEPADAD EN CONOCIMAL SE CONTORNO DE LA CUBIERTA SE PROTEGIDO  **SEPADAD EN CONOCIMAL SE CONTORNO DE SE MADORIA DE PROTEGIDO DE SE MADORIA TALES MEDIDAS  **SERVIDAD EN LA FARE INVERTOR. ACRONAMENTO EN ESPONDO  **SERVIDAD EN LA FARE L'ALMANTA DE SOLORA  **MEDIDAS  **SERVIDAD EN LA FARE L'ALMANTA DE SOLORA  **NENDO LO RESPEZADO CON L'ALTA CARRIA DEL SOLORA  **PERMENTE DE OPICIA PERMITE CON ERRADA DE SOLORA  **MEDIDAS  **SERVIDAD EN LA PARTE L'ALMANTA DE SOLORA  **PRINCIPICA DE MEDIDA CON RETARDANTO DE L'ALMA DOS LOS L'ALMA  **ORDITA DE SOLORA DE L'ALMA DOS L'ALMA DEL SOLORA  **REDURAD EN PORTECA DE ACASTA DE SOLORA	ALTURA TOTAL DE 81 CMS; ALTURA ASIENTO DE 45						
CROMADO**  **GARANTIA DE SAÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION  BOTE PARA BASUBA METALICO REDONIDO CON  TAPADIPIRA, CAPACIDAD PARA 21/1805  ESCRITORIO TIPO GRAPA SEMILIECUTIVO DE 1,60 X 75X  **S CON UN PEQALIDAD PARA 21/1805  ESCRITORIO TIPO GRAPA SEMILIECUTIVO DE 1,60 X 75X  **S CON UN PEGESTAL, EN SEGUADRA CON UNA GAVETA  PARA ARCHIVO Y UNA PARA LOS UTILES CON  1 GEBESA GBI140E  GEBESA GBI140E  GEBESA GB1140E  GEBESA S2,385.00  \$6,715.00  \$6,7	CMS, PROFUNDIDAD DE 57CMS						
**SARATIA DE SAÑOS EN DEFECTIOS DE FARRICACION BOTE PARA RASURA METALICO REDONDO CON TAPADERA. CAPACIDAD PARA 22 LITROS  SON UN PEDESTAL, EN ESCULADRA CON UNA GAVETA PARA ARCHIVO Y UNA PARA IOS UTILES CON CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA NECRAL CADOS CON CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA NECRAL CADOS CON CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA NECRAL CADOS DE ANCHO Y S. CMS. ATURA CUBERTA Y PERMIT EN PINO ONTARIO (TERA ARTICO) / COLOR GRAS CONTROL PEDESTAL, EN GARDA MEDIAS 120 DE LARGO SO CORA DE ANCHO Y S. CMS. ATURA CUBERTA Y PERMIT EN PINO ONTARIO (TERA ARTICO) / COLOR GRAS SOFTENDA CONTROL PEDESTAL DE LACION PADELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OPCIO. CON CERRADURA LA LACION DE LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA LACION DE LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA LACION DE LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CERRADURA LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CENTROL POR LA CONTROL POR LA CUBERTA SE PROTIECIDO CON CENTROL POR LA CONTROL PORTA SE PROTIECIDO CON CENTROL POR LA CONTROL	**COLOR SUGERIDO: GRIS OXFORD Y ACERO						
BOTE PARA BASURA METALICO RECONDO CON TAPADERA CAPACIDA PARA 22 LITROS  15 ART CENTER  45958  MELLAHERSA  51,285.00  \$19,275.00  15 CON UN PEGADO PARA 22 LITROS  1 CERRODIRA ARCHIVO V 10 UA PARA 10S UTILES CON CERRADURA CENTRAL TERMANDA EN MELANINA NEGRA/CAGRA  PARA ARCHIVO V 10 UA PARA 10S UTILES CON CERRADURA CON UNA PARA 10S UTILES CON CERRADURA CENTRAL TERMANDA EN MELANINA NEGRA/CAGRA  ECKRIFORIO SECRETARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE LARGO RO CAMBO SERRITARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE LARGO RO CAMBO PER ANCHO V 75 CMS. ALTURA CUBIERTA Y FRENTE EN PINO ONTARIO (TEKA ARTICO) / COLOR GRIS GORGER.  GESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJÓN PARELLER O Y ARCHIVO EN TAMAÑO OPICIO, CON CERRADURA LAS CORRECREAS SON PARA CARGA PESCADA EL CONTORNO DE LA CHAMÃO OPICIO, CON CERRADURA LAS CORRECREAS SON PARA CARGA PESADA EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLDURA "IT DE PVC.  DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: RESPADA EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLDURA "IT DE PVC.  SILLA OPERATURA TELA/MALLA (SECRETARIAS); ACCESSORIOS DOCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA EL CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA EL CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA DE CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA DE CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA DE CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA DE CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADAD CON CARRES ANÁMINA DE ES CONCIONA  PREMIE RECTANDURA DE ALTURA OS RESPADO POR MEDIO DE CATA PREMIENCIONE O MARIA  DE ESPESSOR CON CAÍDA FRONTA I EN CONCIONA DE ES CONCIONA PARA PER LINERERO A CUINAMENDO DE PORTEDIO DE CREMALLERA QUE RERASA LA RASIS DE MADORAS DE CERMALHAR A QUE RERASA LA RA							
BOTE PARA BASURA METALICO RECONDO CON TAPADERA CAPACIDA PARA 22 LITROS  15 ART CENTER  45958  MELLAHERSA  51,285.00  \$19,275.00  15 CON UN PEGADO PARA 22 LITROS  1 CERRODIRA ARCHIVO V 10 UA PARA 10S UTILES CON CERRADURA CENTRAL TERMANDA EN MELANINA NEGRA/CAGRA  PARA ARCHIVO V 10 UA PARA 10S UTILES CON CERRADURA CON UNA PARA 10S UTILES CON CERRADURA CENTRAL TERMANDA EN MELANINA NEGRA/CAGRA  ECKRIFORIO SECRETARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE LARGO RO CAMBO SERRITARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE LARGO RO CAMBO PER ANCHO V 75 CMS. ALTURA CUBIERTA Y FRENTE EN PINO ONTARIO (TEKA ARTICO) / COLOR GRIS GORGER.  GESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJÓN PARELLER O Y ARCHIVO EN TAMAÑO OPICIO, CON CERRADURA LAS CORRECREAS SON PARA CARGA PESCADA EL CONTORNO DE LA CHAMÃO OPICIO, CON CERRADURA LAS CORRECREAS SON PARA CARGA PESADA EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLDURA "IT DE PVC.  DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: RESPADA EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLDURA "IT DE PVC.  SILLA OPERATURA TELA/MALLA (SECRETARIAS); ACCESSORIOS DOCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA EL CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA EL CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA DE CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA DE CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA DE CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADA DE CONCIONALES: COMPATRILE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO ALTO. RESPADAD CON CARRES ANÁMINA DE ES CONCIONA  PREMIE RECTANDURA DE ALTURA OS RESPADO POR MEDIO DE CATA PREMIENCIONE O MARIA  DE ESPESSOR CON CAÍDA FRONTA I EN CONCIONA DE ES CONCIONA PARA PER LINERERO A CUINAMENDO DE PORTEDIO DE CREMALLERA QUE RERASA LA RASIS DE MADORAS DE CERMALHAR A QUE RERASA LA RA	*GARANTIA DE 5 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION						
ISCARDORA CAPACIDAD PARA 22 LITROS  SECRITORIO TIO GRAPA SEMELECUTIVO DE 1:50 X 75X 75 CON UN PEDESTAL, EN SECUADRA CON UNA GAVETA PARA ARCHOV Y UNA PARA LOS UTILES CON CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA NEGRA/CADBA  RESCARDORA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA NEGRA/CADBA  ESCARDORIO SECRETARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 320 DE LAGGO BO CANA DE ANCHOVA PAPELERO Y CANADA SECRICA CADA SECRIFICA SECR							
ESCRITORIO TEPO GRAPA SEMIERCUTIVO DE 150 X 75X 75 CON UN PEDESTAL, EN ESCUADRA CON UNA GAVETA PARA ARCHIVO Y UNA PARA LOS UTILES CON CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA NECRA/CADBA ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 220 DE LARGO BO CMS. DE ANNON Y 75 CMS. ALTURA CUBIERTA Y FRENTE EN INDIO ONTARIO (TEKA ARTICO) / COLOR GRIS OXFORD. ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJÓN ESCRITORIO SECRETARIA CON LA CAJÓN EN PACA ESCARDURA. LAS CORREDERAS SON PARA CAJGA PERALLE CON LA SECRETARIAL CON LA CAJÓN EN PLACA CACESORIOS CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MICULURA "" DE MEDIDAS. FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES COMPATIBLE CON BRAZOS FILIDO O AUJSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BARCO LATO. RESPALDO ENGONÓMICO COM MARICO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REPUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA LOYS INVICION. BRAZO DEL RESPALDO EN MALLA LOYS INVICION. BRAZO EN MALLA LOYS	1	15	ART CENTER	45958	MELLAHERSA	\$1,285.00	\$19,275.00
JS CON UN PEDESTAL, EN SECUADRA CON UNA GAVETA   APARA ARCHIOV V UNA PARA LOS UTILES CON   CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA   NEGRA/CADBA   ESCRITORIO SECRETARIAL TOPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE   LARGO BO CANS, DE ANCHO YS CROS, ALTURA CUBIERTA   Y FRENTE EN PINO CONTARIO (TEXA ARTICO) / COLOR   GRIS DIVERDA   ESCRITORIO SECRETARIAL CON   2 CAJONES   EN PENDE DE LA SECRETARIA   EN MOLIDIA (LA CONTROLICA CON   1 CALONES   EN PENDE DE LA CALOR PARA LA UNION DEL   ESCRITORIO SERVICIA CON   1 CALOR PARA LA UNION DEL   ESCRITORIO SERVICIA CON   1 CALOR   ESCRITORIO SERVICIA CON   1 CALOR   ESCRITORIO SERVICIA CON   1 CALOR   EN MAGUIRIA DE LA CALOR ADORDA DE PROMICIA CON   1 CALOR   ESPALDO EN CINCO   1 CALOR   ESPALDO EN CINCO   1 CALOR   ESPALDO EN CALOR PROMICIA   1 CALOR   ESPALDO EN CINCO   1 CALOR   ESPALDO EN CINCO   1 CALOR   ESPALDO EN CINCO   1 CALOR   ESPALDO EN CALOR   1 CALOR   ESPALDO EN CINCO   1 CALOR   ESPALDO EN CALOR   1 CALOR   ESPALDO							
PARA ARCHIVO Y UNA PARA LOS UTILES CON CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MEMAMINA NEGRA/CAOBA CACRA CARGA CACRA							
CERRADURA GENERAL TERMINADA EN MELAMINA NEGRA/CADO DE ANCHO Y 5 CMS, AUTURA CUBIERTA Y FIRENTI EN PINO ONTARIO (TEKA ARTICO) / COLOR GRIS OXFORD. ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 1 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 1 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 3 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIA CON 3 CAJONES ESCRI		1	CEDECA	CD1140F	CEDECA	¢6.715.00	¢6.715.00
NEGRA/ CAOBA  ESCRITORIO SECRETARIAL. TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE  LARGO BO CMS. DE ANCHO Y 75 CMS. ALTURA CUBIERTA  Y FRENTE EN PINO ONTARIO (TEKA ARTICO) / COLOR  GRIS OSKORD.  ESCRITORIO SECRETARIAL. CON 2 CAJONES  ESCRITORIO SECRETARIAL. CON 10 PEDESTAL DE CAJON  PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON  CERRADURA. LAS CORREDERS SON PARA CARGA  PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO  CON MOLDIA "" DE PVC.  DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS:  FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM COLOR  VINOI (CAOBA) CON NEGRO  SILLA OPERATURA TELA/MALLA (SECRETARIAS).  ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS  FILOS O AUSTRALBES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO  ALTO.  RESPALDO ER CANTORNO BRAD COL RESPADO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO  EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA. CON TURRCAS "T-  NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESON DE 12MM CON CUBRE  POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOINAMIENTO EN ESPADADO  EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TURRCAS "T-  NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESON DE 12MM CON CUBRE  POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOINAMIENTO EN ESPADADO  EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TURRCAS "T-  NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESON DE 12MM CON CUBRE  POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOINAMIENTO EN ESPADADO  EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TURRCAS "T-  NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESON DE 12MM CON CUBRE  POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOINAMIENTO EN ESPADADO  POS MEDIO DE CREMALIERA QUE PERMITE COLOCAR EL  SEPADADO EN CINCO POSICIORES DE ALTURA, SIN  PALANACAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN  PERMITERAD DE ALTES EN CALLA 15 ON ALUTRA SIN  PALANACAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN  PERMITERAD DE ALTES ENCORATIVA. (FUELLE O GUSANO)  PALACA DE ACETOR CAL 12 PARA SULFIATR RIBAZO DEL  RESPALDO EN CINCO POSICIORES DE ALTURA, SIN  PALANACAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN  PERMITERAD DE ALTES PERMITE COLOCAR EL  SEPADADO EN CINCO POSICIORES DE ALTURA SIN  PALANACAS Y SIN TORNILLOS CON LOCA TITE  MECANISMO PARA BEFERO CALL 14 CON TURCAS  CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALUTRA DE RESPALDO EN  PERIL RECTARRIMO DEL CAL TELES ON MEDIO DE  RESPANDO EN CA		1	GEBESA	GBI140E	GEBESA	\$6,715.00	\$6,715.00
ESCRITORIO SCRETARIAL TIPO GRAPA, MEDIDAS 120 DE LARGO GO CAND. DE ANCHO Y S. CAMS. ALTURA CUBIERTA Y FRENTE EN PINO ONTARIO (TEKA ARTICO) / COLOR GRIS OXFORD.  ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CALONES ESCRITORIO SCRETARIAL CON 1 CALONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 1 CALONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 1 PROESTA DE CALON PARELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON CERRADURA. LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLDURA "T" DE PVC. DE MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MOLDURA "T" DE PVC. DE MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MOLDURA "T" DE PVC. DE MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FENDO 75 CM - ALTO 75 CM - ALTO 75 CM - COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - ALTO 75 CM - ALTO 75 CM - COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - ALTO 75 CM - COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - ALTO 75 CM - COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - ALTO 75 CM - COLOR MEDIDAS: FRENTE 120 CM - ALTO 75 CM - COLOR MEDIDAS MEDI							
LARGO 60 CMS. DE ANCHO Y 75 CMS. ALTURA CUBIERTA Y PRENTE EN PINO ONTARIO (TEKA ARTICO) / COLOR GRIS OXFORD.  SECRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON 10 PEDESTAL DE CAJÓN PAPFLERO Y ARCHIVO EN TAMARÃO OFICIO, CON CERRADURA, LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLORA "" DE PVC. DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 2120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM COLOR VINO (CAOBA) CON NEGRO SILLA OPERATIVA TELAMALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AUSTRABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO.  RESPALDO ERFONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NV.ON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO.  RESPALDO ER DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁCILIO DE 2 CM EN CALB. PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁCILION DE LATE FRECUENCIA. CON TURCAS "T-NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PANTE INFERIOR. ACCIDINAMIENTO EN ESPUADA DE POLURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA PROVITA EN CASCADA Y CEJA PERINMETRAL DE IOM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AUSTRE DE ALTURA SIN PALAMACAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PEREN RECTANDA DEL ASIENTO, DEN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALAMACAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PEREN RECTANDA LA RESPALDO POM MEDIO DE CREMALIERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALAMACAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PEREN RECTANDA DEL ASTONO DE ASIONO PUBLICA DE ACEGO CAL 12 ON TUBECAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUSTRE Y CON AUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA DE ACREDO CAL 12 CON TUBECAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUSTRE Y CON AUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA DE ACREDO CAL 12 CON TUBECAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUSTRE Y CON AUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA DE ACREDA CANARAS DE COMPRESIÓN DE GAS NUTRO EN CON CARRERA MÁMIMA DE 16. CM CLAS	The state of the s						
FRENTE EN PINO ONTARIO (TEKA ARTICO) / COLOR GRIS OXFORD.  ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONS ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONS ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMARIO OFICIO, CON CERRADURA. LAS CORREDERAS SON PARA CARCA PESADA. EL CONTORINO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLDURA "T" DE PVC. DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR VINOI (CAOBA) CON NEGRO SILLA OPERATIVA. TELA/MALLA ISCECRETARIAS. ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REPURZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. SRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METALCO DE 9 CM EN CAL.8 PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12XMM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIENCA ACDINAMIENTO EN ESPENDA DE ADENTADA DE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PAGADERA SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO EN PAGADRA PERMILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERMI RECRISTANDURA DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERMI RECRISTANDURA DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERMI RECRISTANDURA DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. CON LOCK TITE. RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. CON LOCK TITE. RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. CON LOCK TITE. RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. CON LOCK TITE. RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. CON LOCK TITE. RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. CON L'ELEC SON CONCRETA PARA PERILLAS DE ALTURA DE SOLORO CON CA	,						
ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON CERRADURA. LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLDURA "" DE PVC. DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: PERNTE 220 CM. FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR VINO (CAOBA) CON NEGRO SILLA OPERATIVA TELA/MALLA LA CERREDERAS SON PARA BARACO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÁLICO DE 9 CM EN CALB, PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESON DE 12XIMI CON CUBBRE POLVO EN LA PARTE INVERIENCIA. ACOINAMIENTO EN ESPUANA DE POLURETANO POST FORMADO DE 53 KG/MS DE DEDISIDAD CON RETRADANTE DE 16LAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CELA PERINETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERAS. SISTEMA DE ALUTRA DE RESPALDO EN PERFIL RECTANGUÍAR DE ALUTRA DE MESONO PLACA DE ACERO CALL 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALUTRA DE MESONO PLACA DE ACERO CALL 19 CAN DI LORCE CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALUTRA DE MESONO PLACA DE ACERO CALL 19 CON LOCK TITE. RESPALDO CON A TORNILLOS CON LOCK TITE. RESPALDO CON ALTRA DE PERSON DE GAS NITEGORONAL CON PLACA METALICA CALL BY CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA, (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CALL 19 ACON AUSTE MULTIPOSCIODANL CON PLACA DE ACERO CAL 10 CON CAMPRANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGERO CON DOS CÓMARAS DE COMPRESIÓN JENPANISON; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE SO,0000 CICIOS Y CON CARRERA MÁMIMA DE 16. CM CLASE 3	1	4	GEBESA	GBS110F	GEBESA	\$2,385,00	\$9.540.00
ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PRESENTA DE CAJON PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON CERRADURA. LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTECIDO CON MOLDURA T' DE PVC. DISPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR WINO (CAOBA, CON NEGRO) SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NIVLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÂLICO DE 9 CM EN CALLS PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO EN MULTIFLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12XMM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIENCIA ACONTAINENTO EN ESPALADO EN CRIDA PROVINCIA CAN CONTRADA EN PALANACAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANACAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PORN MEDIO DE CREMALLERA OLO E PERSPALDO EN POR MEDIO DE CREMALLERA OLO EN TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERFIR RECTANSOULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERFIR RECTANSOULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERFIR RECTANSOULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERFIR RECTANSOULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERFIR RECTANSOULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE ALTURA DE RESPALDO EN PERFIR RECTANISMO BASICO ELABORDO EN PERSON DE ACERO CAL 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN NEUMÁNICAS. BRAZO DEL RESPALDO CON A TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORDO EN PLACA DE ACERO CAL 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN NEUMÁNICAS. BRAZO DE CAPERDO CAL 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PIST		•	GEBEST	0001101	GEGEST	\$ <b>2</b> ,505.00	Ç3,3 (0.00
ESCRITORIO SECRETARIAL CON UN PEDESTAL DE CAJÓN PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON CERRADURA. LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MOLDURA "" DE PVC. DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR VINO (CADBA) CON NEGRO SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO RESPALDO EN GONORIALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METALICO DE 9 CM EN CALB PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO EN CALB PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO EN MALTA PRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPOSO DE 12MM CON CUBBE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACCIJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE PORIUDAD CON RETARDANTE DE HAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEIA PERMITERAL DE 1 CMR QUE REBASA LA BASE DE MADERA, SISTEMA DE AUSTE DE ALTURA DE RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL 14 CON TUERCAS CONCES PARA PERILLAS DE AUTURA DE RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL 14 CON TUERCAS CONCES PARA PERILLAS DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS DEAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL 19 PARA SUETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL 19 PARA SUETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL 19 PARA SUETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL RESPALDO EN ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGERO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN PEDERASIÓN, CON UNA DURABILIDAD HASTA DE SO,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	The same of the sa						
PAPELERO Y ARCHIVO EN TAMAÑO OFICIO, CON CERRADURA. LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MOLDURA "T" DE PVC. DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR WINOI (ACOBA) CON NEGRO STANDA JOEN NEGRO SILLA DEFERATIVA (SECRETARIAS). ACCESONIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO EN SOLERA METALICO DE 9 CM EN CALS PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON LE RESPALDO EN SOLERA METALICO DE 9 CM EN CALS PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO EN MÁQUINA DE ALTA PRECUENCIA CON TURCAS "T. MUIT DE SISE CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLUBERTANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÑO A FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE ICM QUE REBASA LA BASE DE MADERA, SISTEMA DE AUUSTE DE ALTURA DE RESPALDO EN CALDA DE CREMALICA DE ACERO CAL 14 CON TURCAS "C. CALDA DE CONTROL PERIMETRAL DE ICM QUE RESPALDO EN ERSPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERRIL RECTANGULAR DE ACERO CAL 14 CON TURCAS "CON AUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METALICA CAL 8 Y CON LUBIERTA PLÁSTICA DECRONATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO EN ERGIR RECTANGULAR DE ACERO CAL. 12 CON TURCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUSTE Y CON AUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METALICA CAL 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECRONATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL. 11 O PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL. 11 O PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL. 11 O PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL. 11 O PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL. 11 O PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO EN PLACA DE ACERO CAL. 12 ORNA CAMBADA DE PERSIÓN DE GAS NITROGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN DE GAS NITROGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN DE GAS NITROGENO CON DOS CÁMARAS DE C	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES						
CERRADURA. LAS CORREDERAS SON PARA CARGA PESADA EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MOLDURA "T" DE PVC. DISPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR VINO (CAOBA) CON NEGRO SILLA OPERATIVA. TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FILOS O AULSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NIVLON CON REPUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METALICO DE 9 CM EN CALB PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TURGAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBBE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACCINAMIENTO EN ESPUADA DE POLUMERTANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AUSTE DE ALTURA A SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLASTICA DE CORTATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUBETAR BRAZO DEL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. CON LOCK TITE. MUETIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLASTICA DE CORTATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUBETAR BRAZO DEL RESPALDO EN CARRENA MÁRIMA DE 1.CC NO AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLASTICA DE CORTATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUBETAR BRAZO DEL RESPALDO EN CARRENA MÁRIMA DE 1.CC NO AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA DE ACERO CAL 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADO CON PINCADO DE PERFIL RECTANGONO AS CON PRODICO DE PISTÓN NEUMÁNICA DE 1.CC NO ALORS PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADO CON PINCADO DE PERFIL RECTANGONO CON PRODICO DE PISTÓN NEUMÁNIMA DE 1.CC NO CALARE PARA MÁRIMA DE 1.CC NO CALARE PA	1						
PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MOLDURA "T" DE PVC. DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM - COLOR VINO (CAOBA) CON NEGRO SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REPUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METALICO DE 9 CM EN CALS PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO EN GUENTA CON TIERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLJURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDAMTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPSOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA, SISTEMA DE ALUSTA DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TONNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERRIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUBECAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBERTA PLASTICA DECORATIVA, (FIGUELE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBERTA PLASTICA DE CORATIVA, (FIGUELE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBERTA PLASTICA DECORATIVA, (FIGUELE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MUCHIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBERTA PLASTICA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPARIA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWOER COATING ANTICOROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁNTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN //EXPANSIÓN. CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 61.6 CM CLASE 3							
PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO CON MOLDURA "T" DE PVC. DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM - COLOR VINO (CAOBA) CON NEGRO SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REPUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METALICO DE 9 CM EN CALS PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO EN GUENTA CON TIERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLJURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDAMTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPSOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA, SISTEMA DE ALUSTA DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TONNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERRIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUBECAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBERTA PLASTICA DECORATIVA, (FIGUELE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBERTA PLASTICA DE CORATIVA, (FIGUELE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBERTA PLASTICA DECORATIVA, (FIGUELE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MUCHIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBERTA PLASTICA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPARIA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWOER COATING ANTICOROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁNTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN //EXPANSIÓN. CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 61.6 CM CLASE 3	CERRADURA. LAS CORREDERAS SON PARA CARGA						
DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS: FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM - COLOR VINO (CAOBA) CON NEGRO  SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FILOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DE RESPALDO EN SOLERA METÁBLCO DE 9 CM EN CAL.8 PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- TNUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CELA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBSALDO POR MEDIO DE CREMALIERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTAROGUAR DE ACRO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PILCA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA, (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN //EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRENA MÁXIMA DE 16. CM. CLASE 3	PESADA. EL CONTORNO DE LA CUBIERTA ES PROTEGIDO	3	GEBESA	GBS930E	GEBESA	\$4,015.00	\$12,045.00
FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR VINO (CAOBA) CON NEGRO SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÁLICO DE 9 CM EN CALB PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TURCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESON DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN DERFIT NETARIOLAS DE AUSTE V CON AUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINUTAR PAMUDER COATING ANTICORROSINA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16, CM CLASE 3	CON MOLDURA "T" DE PVC.						
SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÁLICO DE 9 CM EN CAL. B PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLURETAND POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEIAP PERIMETRAL DE I CAM QUE REBASA LA BASE DE MADERA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERRIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO COAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSINA: ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEMMÂTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM. CLASE 3	DISSPONIBLE EN 2 MEDIDAS:						
SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA MÉTÁLICO DE 9 CM EN CALB. PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS." T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO COLA 110 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COLATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COLATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COLATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COLATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PORMEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PORMEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DE LA PRIMETRA DE CONTRADA PARA	FRENTE 120 CM - FONDO 75 CM - ALTO 75 CM. COLOR						
SILLA OPERATIVA TELA/MALLA (SECRETARIAS). ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA MÉTÁLICO DE 9 CM EN CALB. PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS." T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO COLA 110 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COLATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COLATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COLATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COLATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PORMEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PORMEDIO DE PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN NEGROSADA PARA LA ENTRADA DE LA PRIMETRA DE CONTRADA PARA	VINO ( CAOBA ) CON NEGRO						
ACCESORIOS OPCIONALES: COMPATIBLE CON BRAZOS FIJOS O AJUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO.  RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÀLICO DE 9 CM EN CAL.B PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO.  BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON DESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA RRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AUJSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUJSTE EY CON AUJSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUBIETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO COL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓCENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
FIJOS O JUSTABLES Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA MÉTÁLICO DE 9 CM EN CAL.8 PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBBE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA, SISTEMA DE ALUSTE DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGUIAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MCCANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO COAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE SO,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	, , , , , ,						
ALTO. RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÁLICO DE 9 CM EN CAL.8 PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T-NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACCIJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CELA PERIBMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERRIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PIACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PORMEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN (CALSE 3) CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	)						
RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REPUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÁLICO DE 9 CM EN CAL.8 PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPFADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T-NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERRINTE COLOCAR EL RESPALDO DEN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TURCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (PUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATIVO, ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN / (EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA 100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÁLICO DE 9 CM EN CALL. 8 PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 GICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
100% NYLON. BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÁLICO DE 9 CM EN CALS. PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS." T-NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	1						
METÁLICO DE 9 CM EN CAL.8 PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPFADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T-NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE ALOM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANICAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	-						
RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T-NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJIMAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN / EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN (FENANSIÓN); CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	1						
EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T- NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 C.M. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANOULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PIÃCA METÁJICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PIÑTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	The state of the s						
NUT DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CON CUBRE POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN CHORLE SE CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PIÁCA METÁJICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN / EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							1
POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DOLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AUSTE Y CON AUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN / EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6 CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PÍACA METÁJICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN						
CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	CM. DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y						
POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	CEJA PERIMETRAL DE 1CM QUE REBASA LA BASE DE						
RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	MADERA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO				GRUPO		
RESPALDO EN CINCO POSICIONES DE ALTURA, SIN PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	POR MEDIO DE CREMALLERA QUE PERMITE COLOCAR EL	31	REQUIEZ	RS-490	REQUIEZ	\$2,500.00	\$77,500.00
PALANCAS Y SIN TORNILLOS. BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3							
PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	1						
CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PALANCAS Y SIN TORNILLOS, BRAZO DEL RESPALDO EN I						
MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	I I						
CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS						
PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE						
RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE.  MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON						
MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO)						
CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL						
DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE.						
COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO						
PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA						
NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER						
/EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE						
CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE						
CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CM CLASE 3	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN						
CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTAS PLÁSTICAS	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN						
SON SERVINONDO DIN TODO CON CODIENTAD I ENDITIONO	PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO) PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO BÁSICO ELABORADO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000						

6

4

# ISSSTES ON

#### INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE NYLON REFORZADO CON 12 NERVADURAS EN CADA BRAZO Y CON CINTURÓN DE ACERO Y RODAJAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO TIPO YOYO. TELA IMPORTADA 100% POLIÉSTER, CON TRATAMIENTO DE PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE Y RETARDANTE DE FLAMA. DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO; MÁXIMA 1.02MTS.MÍNIMA, 87CMS.ALTURA DEL ASIENTO; MÁXIMA 56CMS. MÍNIMA 47CMS. ANCHO; 51 CM FONDO DEL ASIENTO; MÁXIMA 63CMS. MÍNIMA 57CMS.							•
JUEGO DE JARDIN CON COJINES, ESTRUCTURA METALICA Y MESA DE CENTRO.	4	HAMPTON BAY	DESTIN	MELLAHERSA	\$12,855.00	\$51,420.00	
ESTUFA DE 6 QUEMADORES CON HORNO; ENCENDIDO MANUAL Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.	2	MABE	75763882917	MELLAHERSA	\$6,555.00	\$13,110.00	
BANCA 3 PLAZAS POLIPROPILENO GRIS OXFORD (ANTRACITA) ESTRUCTURA CROMADA (PACIENTES/PUBLICO GRAL.) BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS, CON ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO COLOR GRIS OXFORD (ANTRACITA), USO INTERNO, PATAS LATERALES Y SOPORTES DE RESPALDO EN TUBULAR DE ACERO CROMADO Y TRAVESAÑO EN PTR DE 2" CAL.14 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS. ASIENTO: FABRICADOS EN INYECCION DE POLIPROPILENO COLOR GRIS OXFORD (ANTRACITA), LIGERO DE ALTO IMPACTO Y RESISTENCIA, MAYOR CONFORT CON DISEÑO ELEGANTE Y ERGONOMICO, INCLUYE EN SU PARTE FRONTAL LA FORMA DE CAIDA DE CASCADA, LA SUJECION AL TRAVESAÑO DE LA ESTRUCTURA ES POR MEDIO DE TORNILLOS RESPALDO: FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR GRIS OXFORD, LIGERO DE ALTO IMPACTO Y RESISTENCIA CON DISEÑO ELEGANTE Y ERGONOMICO, CON 48 PERFORACIONES CIRCULARES PARA PERMITIR LA CIRCULACION DE AIRE, CUENTA CON DOBLEZ DE FORMA ERGONOMICA QUE BRINDA UN BUEN SOPORTE LUMBAR Y MÁXIMO CONFORT, EL MISMO ESTA DISEÑADO PARA SU FACIL INSTALACIÓN E IMPIDE SU FACIL DESMONTAJE SIN NECESIDAD DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN. ESTRUCTURA TUBULAR: PATAS LATERALES EN FORMA DE ALTURA EN LAS 4 PATAS, SOPORTES DE RESPALDO EN TUBULAR DE 1-1/2" CALIBRE 16 CON ACABADO CROMADO CON TIEMPO DE NIQUELADO DE 13 A 15 MINUTOS, CON NIVELADORES AUSTABLE DE ALTURA EN LAS 4 PATAS, SOPORTES DE RESPALDO EN TUBULAR DE 7/8" CAL 16 DE ACERO CROMADO PROCESO DE SOLDADURA SMAW CON CORDONES CERRADOS, MEDIDAS: LARGO TOTAL DE 160CMS, FRENTE DE RESPALDO 49 CMS; ALTURA DE RESPALDOS 81 CMS; ALTURA ASIENTOS DE 45 CMS, PROFUNDIDAD DE RESPALDO 49 CMS; ALTURA DE RESPALDOS 81 CMS; ALTURA ASIENTOS DE 45 CMS, PROFUNDIDAD DE RESPALDO 670 CROMADO***  *GARANTIA DE 5 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION **COLOR SUGERIDO: GRIS OXFORD (ANTRACITA) Y ACERO CROMADO!**	53	LABENZE	EV-2203	GRUPO REQUIEZ	\$5,280.00	\$279,840.00	
LAVADORA CON CAPACIDAD DE 18 A 20 KGS. CON SISTEMA DE LAVADO POR AGITADOR SINGLE ACTION.	1	WHIRPOOL	88304938730	MELLAHERSA	\$9,985.00	\$9,985.00	
HORNO MICROONDAS 1.1 PIES, ESPEJO SILVER CON PANTALLA VFD, JALADERA TIPO ARCO Y DISPLAY DIGITAL.	1	WHIRPOOL	122356	MELLAHERSA	\$2,715.00	\$2,715.00	
SECADORA DE ROPA CON CAPACIDAD DE 18KG A 20KG, DE GAS.	1	SAMSUNG	DV19J300GWAX	MELLAHERSA	\$10,855.00	\$10,855.00	
CAMA PARA MASAJES PLEGABLE PORTÁTIL, CON RESPALDO RECLINABLE Y DESCANSA BRAZOS LATERALES, 1.95 CMS. DE LARGO CODIGO 606068827803, MODELO FMA306-123SP	4	LINIO	CMPP195	MELLAHERSA	\$4,085.00	\$16,340.00	
				4		9 de 25	

9 de 25 63-LIC-P01-F04/REV.01



4



EN TIPO CRILLATIA PARRICADA EN MELAMINA DE 28 MM.  1 GERESA GRR75120 GERESA SI,020.00 \$3,000.00  PIZARRON BLANCO DE LAMINA PONCEJANIZADA ES, SUPERFICIE PONCEJANIZADA COLOR BLANCO FARA PARRICAR PERRONES BLANCOS, CON UN ACABADO COMPLETAMENTE LUSTO, PARRICADA ECOLOGICAMENTE REPRICAR PERRONES BLANCOS, CON UN ACABADO COMPLETAMENTE LUSTO, PARRICADA ECOLOGICAMENTE REPRICAR PERRONES BLANCOS, CON UN ACABADO COMPLETAMENTE LUSTO, PARRICADA ECOLOGICAMENTE REPRICATARIO AUCIDADO POR AMENISA CARSA, ACABADO CON ESMALTE VITREO, PORCELAMIZADO, ON COLOR RECUBRIMENTO RASE PRINABRIO DE ESMALTE REFRACTARIO AUCIDADO POR AMENISA CARSA, ACABADO CON ESMALTE VITREO, PORCELAMIZADO, ON COLOR BLANCO BRILLATIRA TANTRRECHEJANTE, HONNEADO A UNA RUSSÓN DE 850°C DE TEMPIRATURA, QUEDANDO CON ESMALTE VITREO, PORCELAMIZADO, ON COLOR BLANCO BRILLATIRA Y BORRADA ES GANTANE UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RAYADURAS, QUE FACILITA LA COLORA, POR LO DEL MARCADOR DE AGUA MINITAMINIONA DE DECIDIO DEL MARCADOR DE AGUA MANTORIONA COLORADORA DE PORCELAMIZADO EN MADERIA MANTOR		See See I Ville See	had have been to be 1 ft.	IDO DE SON	UNA		
MEDIDAS DE 20059 CMS SUPERFICIE PORCEANIZADA COLOR BLANCO PARIA PABRICAN PLANCRONES BLANCOS, CON UN ACADADO COMPLETAMENTE USO, PABRICADA ECOLORI BLANCO PARIA PABRICAN PLANCRONES BLANCOS, CON UN ACADADO COMPLETAMENTE USO, PABRICADA ECOLORI CAMENTE PARA QUE NO CONTINEM ASSENDE, CADADO, PLONDO, ANTIMONIO. RECUBRIMENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFUBRIMENTO DE REFUBRIMENTO DE AGUA O TINTA FUGAZ. PESCONA DEPORCIADA NO DESAPARECE, MANCAT. REFUBRIMENTO DE POR VIDA. RESPISORA ADERDICO EN LA PRIME POSTERIOR FRADA MAYORI RESPESORA ADERDICO EN LA PRIME POSTERIOR FRADA MAYORI RESPESORA ADERDICO EN LA PRIME POSTERIOR FRADA MAYORI REFUBRIMENTO ANDIZADO EN MOGRENO DISERNO EN CORTE A 45 DE UNA SOLA PIEZA, COMPORTA DE REFUBRIMENTO ANDIZADO ESMALDERES PERMITE LA FILIACIÓN DE REFUBRICOS COMO DISERNO EN CORTE A 45 DE UNA SOLA PIEZA, COMPORTA BARRADORA COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. PERMITE LA FILIACIÓN DE REFUBRICOS DE RECOMBIENDO ARRA SUL OPTIMO ERDIDINIENTO USARRO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA TAURAZ. PERMITE LA FILIACIÓN DE REFUBRICOS DE REFUBRIMENTO ANDIZADO EN MAGNETICOS COMO DESRO EN CORTE A 45 DE UNA SOLA PIEZA, COMPORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR.  PERMITE LA FILIACIÓN DE REFUBRICOS DE PINS O CINCHICATES AND DE LA PARTE INFERIOR.  PERMITE LA FILIACIÓN DE REFUBRICOS DE PINS O CINCHICATOR SE POSTA DE SOLADOR PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR.  PERMITE LA FILIACIÓN DE REF		1	GEBESA	GBR575120	GEBESA	\$3,020.00	\$3,020.00
MEDIDAS DE 120X80 CMS. TABLERO LAMINADO DE CORCHO DE ALTA RESISTENCIA, QUE PERMITE LA FÁCIL INTRODUCCIÓN DE PINS O CHINCHETAS SIN DEJAR HUELLA. EL TABLERO ES DE FIBRA DE MADERA DE BAJA DENSIDAD EN 12 MM DE ESPESOR. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45º DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. BARRENOS AVELLANADOS QUE FÁCILITÁN SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO PARA MEJOR FIJACIÓN. HIELERA DE 40 L'ITROS MEDIDAS: LAGO GSCM X 34CM ALTO X 38 CM ANCHO, TAPA DE SELLADO HERMETICO, DRENAJE ANTIOXIDO, ASA BIDIRECCIONALES, MATERIAL PLASTICO THERMO-HIELERA DE 9 L'ITROS  MOSTRADOR DE MADERA COLOR PARA ATENCION AL PUBLICO, 1.80 X 60 CON PEDESTAL 3 GAV. FRIGOBAR DE 7" (REFRIGERADOR 7 P³) COLOR SILVER (PLATEADO)  SILLA SECRETARIAL DE TRABAJO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURTANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM. CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA	PIZARRÓN BLANCO DE LÁMINA PORCELANIZADA E3. MEDIDAS DE 120X90 CMS. SUPERFICIE PORCELANIZADA COLOR BLANCO PARA FABRICAR PIZARRONES BLANCOS, CON UN ACABADO COMPLETAMENTE LISO. FABRICADA ECOLÓGICAMENTE YA QUE NO CONTIENE ARSÉNICO, CADMIO, PLOMO, ANTIMONIO. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS. ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A UNA FUSIÓN DE 850°C DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RAYADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA. RESPALDO DE MADERA PRENSADA EN 6 MM DE ESPESOR, ADHERIDO EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TAQUETES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ.	2	ESCO	PPB120090	MELLAHERSA	\$2,330.00	\$4,660.00
ALTO X 38 CM ANCHO, TAPA DE SELLADO HERMETICO, DRENAJE ANTIOXIDO, ASA BIDIRECCIONALES, MATERIAL PLASTICO  THERMO-HIELERA DE 9 LITROS  MOSTRADOR DE MADERA COLOR PARA ATENCION AL PUBLICO, 1.80 X 60 CON PEDESTAL 3 GAV.  FRIGOBAR DE 7" (REFRIGERADOR 7 P³) COLOR SILVER (PLATEADO)  SILLA SECRETARIAL DE TRABAJO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1 CMT. MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM. CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA	MEDIDAS DE 120X80 CMS. TABLERO LAMINADO DE CORCHO DE ALTA RESISTENCIA, QUE PERMITE LA FÁCIL INTRODUCCIÓN DE PINS O CHINCHETAS SIN DEJAR HUELLA. EL TABLERO ES DE FIBRA DE MADERA DE BAJA DENSIDAD EN 12 MM DE ESPESOR. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. BARRENOS AVELLANADOS QUE FACILITÁN SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO PARA MEJOR FIJACIÓN.	2	ESCO	TAAC120090	MELLAHERSA	\$1,140.00	\$2,280.00
THERMO-HIELERA DE 9 LITROS  6 COLEMAN MLM587660946 MELLAHERSA \$1,930.00 \$11,580.00  MOSTRADOR DE MADERA COLOR PARA ATENCION AL PUBLICO, 1.80 X 60 CON PEDESTAL 3 GAV.  FRIGOBAR DE 7" (REFRIGERADOR 7 P³) COLOR SILVER (PLATEADO)  SILLA SECRETARIAL DE TRABAJO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM. CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA	ALTO X 38 CM ANCHO, TAPA DE SELLADO HERMETICO, DRENAJE ANTIOXIDO, ASA BIDIRECCIONALES, MATERIAL	3	COLEMAN	M5248A718G	MELLAHERSA	\$1,340.00	\$4,020.00
PUBLICO, 1.80 X 60 CON PEDESTAL 3 GAV.  FRIGOBAR DE 7" (REFRIGERADOR 7 P³) COLOR SILVER (PLATEADO)  SILLA SECRETARIAL DE TRABAJO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM. CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA		6	COLEMAN	MLM587660946	MELLAHERSA	\$1,930.00	\$11,580.00
(PLATEADO)  SILLA SECRETARIAL DE TRABAJO ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM. CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA  ACROS AS7516F MELLAHERSA \$6,650.00 \$6,650.00  \$6,650.00  \$6,650.00  \$6,650.00  \$6,650.00  \$6,650.00  \$6,650.00  \$7	PUBLICO, 1.80 X 60 CON PEDESTAL 3 GAV.	1	GEBESA	GBR155	GEBESA	\$14,255.00	\$14,255.00
ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12MM. CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA	•	1	ACROS	AS7516F	MELLAHERSA	\$6,650.00	\$6,650.00
	ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE	10	REQUIEZ	RS500	REQUIEZ		\$24,550.00

4

4



a management of the first of th	es der es i/	ADO DE SON	IORA			
FRECUENCIA Y CON INSERTOS METÁLICOS (TUERCAS " T-						-
ºNUT.) CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO CON						
CEJA PERIMETRAL DE 2 CMTS.						
MISMA QUE REBASA LA CEJA DEL POLIURETANO;						
RESISTENTES AL IMPACTO EN ASIENTO Y RESPALDO. TELA						
IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON						
PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. AJUSTE DE						
ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO						
POR MEDIO DE PERILLAS CON ESTRÍAS INTEGRADA, PARA						
MÁXIMO AGARRE. BRAZO DE SOPORTE PARA EL						
RESPALDO FABRICADO EN DOS PARTES, CON PERFIL						
RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS						
CÓNICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE EN ASIENTO Y						
RESPALDO, CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON						
CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO)						
MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON						
CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN						
TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING						
ANTICORROSIVA.						
TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS CABEZA CON DOBLE						
OPCIÓN Y ESTRÍAS PARA MÁXIMO AGARRE Y CON LOCK-						
TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NO SE AFLOJE CON						
EL USO. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO						
DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS						
CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA						
DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA						
MÁXIMA DE 16. CMT DE PROCEDENCIA ALEMANA,						
MARCA SUSPA Ó STABILUS CLASE 3 CON CERTIFICADO						
DIN 4550 CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS						
TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE						
1						
5 PUNTAS, ELABORADA EN NYLON REFORZADO;						
RODAJAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE						
TRÁFICO PESADO TIPO YOYO.						
DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO; MÁXIMA 1.01					İ	
MTS.MÍNIMA, 87CMS.ALTURA DEL ASIENTO; MÁXIMA 57						
CMS. MÍNIMA 44 CMS. ANCHO; 52 CMS. FONDO DEL						
ASIENTO; MÁXIMA 58 CMS. MÍNIMA 55CMS. DIÁMETRO						
DE LA ESTRELLA: 24 PULGADAS DE DIAMETRO.						
SILLON EJECUTIVO STAFF RESPALDO Y ASIENTO EN						
MALLA NEGRO CON CABECERA INTERGADA (*CABECERA						
OPCIONAL) (JEFES DE DEPARTAMENTO) SILLON						
EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA MESH DE NYLON						
COLOR NEGRO Y CON CABECERA INTEGRADA, CARCASAS						
PLÁSTICAS COLOR BLANCO EN ASIENTO, RESPALDO Y						
SOPORTES DE LOS DESCANSABRAZOS. MECANISMO DE					d	
RECLINAMIENTO SYNCHRO CON 3 POSICIONES DE					- \ \ \ \ \	1/-
BLOQUEO Y CON SISTEMA ANTI SHOCK, MANERAL PARA					·	11
REGULAR LA TENSIÓN DEL RECLINAMIENTO.						1,
						1
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO AJUSTABLE POR MEDIO DE						
SISTEMA SLIDER (MECANISMO QUE OPERA CON UNA						
SOLA PALANCA), AJUSTE DE ALTURA DEL RESPALDO CON			GRUPO			
4 POSICIONES POR MEDIO DE SISTEMA DE CREMALLERA	REQUIEZ	RM-9010/9030	REQUIEZ	\$13,505.00	\$13,505.00	
LAMA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO,			HEGGIEZ			
1						
CON BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO PULIDO.						
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN MESH COLOR NEGRO						
DE NYLON CON DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO CON						
SOPORTE LUMBAR INDEPENDIENTE. DESCANSABRAZOS						
AJUSTABLES DE ALTURA CON CODERAS EN POLIURETANO				1		
TIPO GEL CON MOVIMIENTO GIRATORIO Y						
DESPLAZAMIENTO FRONTAL Y HORIZONTAL 4D.			1			
CABECERA AJUSTABLE EN MESH COLOR NEGRO.						
DIMENSIONES:						
ALTURA PISO-ASIENTO: 46 - 56 CM., ALTURA FONDO: 64 -						
68 CM., ALTURA FRENTE: 66 CM., ALTURA TOTAL: 102 -				1		
		- Lineary			11 de 25	

AR



			100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1 425 1 425 4		
112 CM.  ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS CAOBA Y NEGRO	o Dr. Olikieji Likkiji Zamaji ngaturjego jawa ta		ARTHUR COMMON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	
FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM CON CERRADURA.	4	GEBESA	GBI320	GEBESA	\$2,910.00	\$11,640.00
ARMARIO TIPO GABINETE METÁLICO VERTICAL CON 2						
PUERTAS C/MANIJA Y LLAVE.						
DIMENSIONES: ALTURA: 1.80M, FRENTE: 0.87M, FONDO:						
0.39M						
CUERPO: FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN						
FRIÓ CALIBRE 22. CON SOPORTES DE CHAROLA EN						
FORMA DE LENGÜETAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIÓ						
CALIBRE 18 PARA				ŀ		
SOPORTAR CHAROLA.						
CHAROLA: FABRICADA EN LÁMINA ROLADA EN FRIÓ						
CALIBRE 22 CON DOBLES PERIMETRAL EN FORMA DE "U"						
PARA EVITAR PANDEOS, O FLECHEOS CON RANURAS EN				1		
LOS EXTREMOS PARA RECEPCIÓN DE LENGÜETA.					[	
PUERTAS: FABRICADA EN LAMINA ROLADA EN FRIÓ						
CALIBRE 22, CON PERFORACIONES PARA RECEPCIÓN DE	_					
CHAPA. MEDIDAS DE 40.5 DE ANCHO Y 164.4 DE ALTO.	2	GEBESA	GAA700A	GEBESA	\$4,815.00	\$9,630.00
CERRADURA: MANIJA EN "L" CON CHAPA DE CIERRE EN					į.	
TRES PUNTOS CON MECANISMO FABRICADO A BASE DE						
VARILLA COLD ROLLER DE ¼ DE PLG.						
TECHO Y PISO: CON PERFORACIÓN OVALADA PARA						
RECEPCIÓN DE MECANISMO CON UN DIÁMETRO DE 9/32						
IN X 1/2 IN. EL ZOCLO INFERIOR DE 8.5						
3011						
SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA POR MEDIO DE						
FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN						
Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA A LA PINTURA.						
PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO HORNEADA A 150						
GRADOS DE TEMPERATURA. GARANTIZA UNA MEJOR						
ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA ESMALTE DE						
HORNEO.						
ESTANTE METÁLICO 90X45X200 CMS CON 5 NIVELES						
ESTANTE METÁLICO C/5 ENTREPAÑOS DE 90 X 45 X 180						
CM						
COMPONENTES:						
•5 ENTREPAÑOS METÁLICOS FABRICADOS EN LÁMINA DE						
ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20.						
•4 POSTES METÁLICOS FABRICADOS EN LÁMINA DE						
ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14.	18	GEBESA	GAA9045/2	GEBESA	\$2,215.00	\$39,870.00
ACABADOS:			,			
*TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN						
SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE						
FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA						
MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA.						
•PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140		'				
GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA.						
ESTANTE METALICO DE .45 X 1.00 X 2.20 5 ENTREPAÑO						
CAL. 20 DE .45 X 1.00 Y 4 POSTES DE 2.20 CAL. 16 Y 40	1	GEBESA	GAA1045/22	GEBESA	\$2,990.00	\$2,990.00
TONILLOS CON C/TCA 1/4 X 1/2,	1	GEDESA	GAA1045/22	GEDESA	\$2,390.00	\$2,990.00
		CEDECA	CDC3CCD3	CEDECA	¢5 475 00	¢22.050.00
SILLON LOVE SEAT DE 2 PLAZAS, TAPIZADO.	6	GEBESA	GDC280P2	GEBESA	\$5,475.00	\$32,850.00
PANTALLA LED 32" 720P HD	1	ATVIO	ATVIO32	MELLAHERSA	\$4,285.00	\$4,285.00
ESTANTES FORMADOS POR 4 POSTES DE 2.20 MTS. DE	_					4
ACERO EN CAL.14 Y 7 ENTREPAÑOS MEDIDAS DE 40 X	22	GEBESA	GAA9040/22	GEBESA	\$2,830.00	\$62,260.00
90 CMS. DE ACERO CAL. 22, INCLUYE TORNILLERIA						
SILLA PLEGABLE ACOJINADA Y TAPIZADA EN TELA	200	COSCORP	CS1128G	MELLAHERSA	\$715.00	\$143,000.00
MATERIAL ACERO Y TELAM ESTRUCTURA METALICA.	200	COSCORP	C31128G	IVIELLAMERSA	\$/15.00	00.000,041ج
MESA DE JUNTAS OVAL DE 1.80 X 1.05 X .75 CMS. DE						
ALTURA CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PINO ONTARIO		05555	CDUESCE	05555	62.500.60	¢2 500 50
	1	GEBESA	GBI580E	GEBESA	\$3,500.00	\$3,500.00
(TEKA ARTICO) O SIMILAR CUERPO GRIS OXFORD O	l.	1				ł
(TEKA ARTICO) O SIMILAR CUERPO GRIS OXFORD O SIMILAR						

6

A-



	Stand Ame I of Stand Ame	the tentas to the transfer to	NOU DE CON	IONA		
ENTREPAÑO. • RESISTENTE A ÓXIDO Y CORROSIÓN. FÁCIL		TO A POST OFFI THE PROPERTY OF THE PARTY OF		***************************************		
DE LAVAR.	I					
• PATAS TUBULARES REDONDAS DE ACERO DE 1 5/8" DE	I					
DIÁMETRO CON REPISA INFERIOR AJUSTABLE. MESA DE	I					
35" DE ALTO.	I					
• PATAS Y REPISA GALVANIZADAS. PATAS DE PLÁSTICO	I					
	I					
PARA NIVELACIÓN.						
SILLA ALTA DE LABORATORIO, SISTEMA GIRATORIA DE	I					
360 GRADOS, CON RESPALDO Y ASIENTO EN MÚLTIPLAY	I					
DE MADERA MOLDEADO DE 9MM DE ESPESOR,	I					
CUBIERTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR).	ı					
1	l					
LIBRE DE CFC., TIPO PIEL INTEGRAL COLOR NEGRO.	1					
MECANISMO DE RECLINACIÓN DE RESPALDO POR MEDIO						
DE PALANCA DE ACTIVACIÓN, AJUSTE DE ALTURA DE						
RESPALDO Y AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DEL						
ASIENTO, BASE DE 5 ANCLAS CON REGATONES Ó						
RODAJAS (*OPCIONAL RODAJAS O REGATONES), CON						
ARO DESCANSA PIES CROMADO Y CUATRO SOPORTES EN						
ALUMINIO COLOR NEGRO, CON AJUSTE DE ALTURA.						
SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICO CON AJUSTE DE						
ALTURA 26 CM EFECTIVO, TUBO GUÍA DE 5 CM. PISTÓN						
CON CARGA NELIMÁTICA 200 NEMETON AUGETE DE						
CON CARGA NEUMÁTICA 300 NEWTON, AJUSTE DE						
RECLINACIÓN DE RESPALDO POR MEDIO DE PALANCA,	3	ERGOFORM	1910A	ERGOFORM	\$2.710.00	\$8,130.00
AJUSTE DE ALTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE	ی ا	LINGULOWIAI	TOTUA	ENGOFORIVI	\$2,710.00	30,13U.UU
PERILLA, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA NEGRA						
HORNEADA. BASE DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA						
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF), 5 ANCLAS						
CON DIÁMETRO DE 64 CM (25") COLOR NEGRO, CON						
OPCIÓN DE RODAJAS GEMELAS PARA PISO DURO O						
REGATÓN FIJO COLOR NEGRO (*OPCIONAL).						
ARO DESCANSAPIES: AJUSTABLE, DIÁMETRO DE 45 CM,						
CON ARO DESCANSA PIES ACERO CROMADO / SOPORTES						
1						
EN ALUMINIO NEGRO.						
PESO GENERAL: 12 KG						
MEDIDAS: ALTURA DEL ASIENTO AL PISO: MIN 56CMS/						
MAX 82CMS, PROFUNDIDAD: 39CMS, ANCHO DEL						
ASIENTO 42CMS, ALTURA DEL RESPALDO 26CMS Y						
ANCHO DE RESPALDO 40CMS, RANGO DE AJUSTE						
DESCANSA PIES: 26 CMS, DIÁMETRO DE LA BASE: 64 CMS						
HIELERA DE 45 LITROS, TAPA DE SELLADO HERMETICO,						
DRENAJE ANTIOXIDO, ASA BIDIRECCIONALES, MATERIAL	1	COLEMAN	M5248A719G	MELLAHERSA	\$1,580.00	\$1,580.00
PLASTICO		COLLIVIAIN	1VIJZ40A/13U	IVIELLAMENSA	\$1,580.00	31,380.00
BOTE CUADRADO BASICO PARA BLANCOS CON RUEDAS Y	2	ULINE	H4202	MELLAHEDCA	62 045 00	¢E 900.00
TAPA 134 LTS.	۷.	OLINE	r142U2	MELLAHERSA	\$2,945.00	\$5,890.00
SISTEMA PROFESIONAL DE AUDIO DE 680 MVATIOS CON						
MEZCLADOR CON ALIMENTADOR DE 10 CANALES, 2						
ALTAVOCES (BOCINA ) 10", ENTRADA PÁRA BLUETOOTH	1	STEREN	BASF520BT	MELLAHERSA	\$7,130.00	\$7,130.00
REVERBERACIONES DIGITALES SPX, SUPRESOR DE		SILIVLIA	ומטבע וכאט	IVILLLAMENSA	77,150.00	00.00 بررچ
REALIMENTACION INCORPORADO, ECUALIZADOR	ı					
VERSATIL Y REPRODUCTOR MP3.	ı					
		-				
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	I					
CUENTA CON UN COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR	I					
PRODUCTOS NO PERECEDEROS.	I					
INDICADOR LED ENCIENDE CUANDO LA TEMPERATURA	ĺ					
DEL AGUA HA ALCANZADO EL NIVEL ÓPTIMO.	İ					
	İ					
PARA SU ENFRIAMIENTO UTILIZA REFRIGERANTE	i					
ECOLÓGICO R134A BIODEGRADABLE	٦ .	MIDACE	DICVIA	MELLAMEDOA	\$2,645.00	\$5,290.00
Y AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE.	2	MIRAGE	DISX10	MELLAHERSA	\$2,045.00	\$5,290.00
SU HIGIÉNICO TANQUE DE ACERO INOXIDABLE	i	,				
I .		1	ļ	1	1	
	1		1			
CONTAMINANTES.						
CONTAMINANTES. TIPO DE SISTEMA: OPERADO POR COMPRESOR						
TIPO DE SISTEMA: OPERADO POR COMPRESOR						
TIPO DE SISTEMA: OPERADO POR COMPRESOR						





	Total Alle R. A Green Alles	land fann ben ben ben bed 1 5	THU DE OUT	IOIV		
CONSUMO ENFRIADOR - 70 W CONSUMO CALEFACTOR - 490 W CONSUMO TOTAL - 560 W SALIDA DE AGUA FRÍA - 2 L/H - 4°C SALIDA DE AGUA CALIENTE - 5 L/H -95°C DIMENSIONES CON EMPAQUE - 370 X 880 X 335 MM PESO - 9.5 KG COMPARTIMIENTO - SI		And the second s				
LLAVE DE SEGURIDAD - N/A DISPLAY DIGITAL - N/A RECIPIENTE OCULTO - N/A						
ENFRIADOR DE AGUA PARA GARRAFON CON 2 LLAVES FRIA Y CALIENTE DE 31 X 31 X 96.5 DE ALTURA TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE	2	AQUAMEGA	GRSSXW	MELLAHERSA	\$4,055.00	\$8,110.00
SOFA DE 3 PLAZAS ESTRUCTURA FORMADA A BASE DE PINO DE 1 " DE ESPESOR BRAZO COMPUESTO POR MADERA DE PINO Y TRIPLAY, TAPIZADA EN TELA PATA METALICA DE LUJO, HULE ESPUMA EN LOS BRAZOS Y ASIENTO . ASIENTO DE 60 CMS DE FRENTE Y 55 DE FONDO; RESPALDO 60 CMS DE FRENTE Y 45 CMS. DE ALTO; 78 CMS. DE FONDO TOTAL Y 45 CMS. DEL PISO AL ASIENTO Y 90 DEL PISO AL RESSPALDO.	4	GEBESA	GDC280P3	GEBESA	\$7,070.00	\$28,280.00
SILLA DE VISITA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO.	5	REQUIEZ	RE-1060	REQUIEZ	\$1,165.00	\$5,825.00
CREDENZA ALTA CON CAJONES Y PUERTAS 120X45X90CMS CREDENZA CON MEDIDAS DE 120CMSDE LARGO X 45CMS DE FONDO X 90CMS DE ALTURA, FABRICADA EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON SUPERFICIE Y COSTADOS EN 28MM DE ESPESOR SOLIDO CON BORDES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC DE 2MM DE ESPESOR, CONTIENE 4 CAJONES MEDIANOS CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑO INTERIOR FABRICADOS EN MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA, CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES, ACABADO CROMADO AL FRENTE DE CADA CAJON Y PUERTAS, CONTIENE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. **COLORES SUGERIDOS: OYAMEL/GRIS (MELAMINA MASISA)	6	GEBESA	GBS208E	GEBESA	\$11,285.00	\$67,710.00
CREDENZA ALTA CON CAJONES Y PUERTAS 160 X 45 X 90 CMS (OFICINAS DE CRISTAL.) CREDENZA CON MEDIDAS DE 160CMS DE LARGO X 45CMS DE FONDO X 90CMS DE ALTURA, FABRICADA EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON SUPERFICIE Y COSTADOS EN 28MM DE ESPESOR SOLIDO CON BORDES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC DE 2MM DE ESPESOR, CONTIENE 8 CAJONES MEDIANOS CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES CON ENTREPAÑO INTERIOR FABRICADOS EN MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA, CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES ACABADO CROMADO AL FRENTE DE CADA CAJON Y PUERTAS, CONTIENE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. **COLORES SUGERIDOS: OYAMEL/GRIS (MELAMINA MAGICA)	4	GEBESA	GBS209E	GEBESA	\$14,670.00	\$58,680.00
MASISA)						14 de 25

6

4



LIBERO COMUNTO ELECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MISA TIPO PENINSULA DE 180/07/COMS Y ALTURA DE 75/CMS UNA PATA SOPOTRE CUINDRICA EN ALMINA DE ACERO DE 20/CMS DE DIAMETRO COMO MININO, PUENTE UNION DE 100/07/CMS CAN EN ALMINA DE ACERO DE 20/CMS DE DIAMETRO COMO MININO, PUENTE UNION DE 100/07/CMS CAN EN ALMINA DE ACERO DE 20/CMS DE DIAMETRO COMO MININO, PUENTE UNION DE 100/CMS DE ACERVE DE ARCHIVO TAMARO PORTAZE/PEDIAMETRO COMO MININO, PUENTA DIODOS LOS CAJONES, GAVETA COM ESPESOR DE OORIE CARA CON BORDES EN CIMILIA DE PVC TERMODAJHERIDA COM JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES COMANTIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LIBRERO SOBREPUESTO DE 180/LICUSSOR COM 4 PUENTAS ABATRILES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PAREJERAS DE IGMM COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM COS INALDERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES ACROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LIBRERO SOBREPUESTO DE 180/LICUSSOR COM 4 PUENTAS ABATRILES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PAREJERAS DE IGMM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM COS INALDERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES ACROMATIZADA AL FRENTE, PENINSLIA Y CREDENZA COM CUBERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOULDO DE DORIE CARA, CON BOIDS SE NIYO DE 28MM HERMADIA DE 180/CMS SE ALTURA DE 75CMS LOUND TO SUPERIOR SECULIVA TIPO POR COMPINADA DE SUPERIOR DE ARABICACIÓN. COMUNTO SEMILELECUTIVO 180/CSISCAS CGI CAJONES. CONJUNTO SEMILELECUTIVO 180/CSISCAS CGI CAJONES. CONJ	a service and the principle of the princ	DONES	L/EL EO IA	NO DE SON	IUKA		
COMUNTO LICCUTIVO TIPO "L" FORMADO POR MESA TROP ANNOLOGY STOCKS UNA PATA SOPORTE CLINORICA EN LAMINA DE ACERO DE PATA SOPORTE CLINORICA EN LAMINA DE ACERO DE 20MS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100XASCIMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-13, CREDITA DE L'ISMONS/SCONS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDITA DE L'ISMONS/SCONS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDITA DE L'ISMONS/SCONS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDITA DE L'ISMONS/SCONS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDITA DE L'ISMONS/SCONS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDITA DE L'ISMONS/SCONS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDITA DE L'ISMONS/SCONS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDITA DE L'ISMONS/SCONS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDITA DE L'ISMONS CON 2 PLACAS CON CONTROL CON	CONJUNTO EJECUTIVO 180 X 215 CMS C/3 CAJONES Y			AND THE PROPERTY OF THE PROPER			**************************************
IRPO PENINSULA DE 180/07CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CLINDRICA EN LAMINA DE ACREO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PILENTE UNION DE 100/08CMS CON 2 PALCAS METALICAS UNION CAL-14, CREDENZA DE 180/08SYSCANS CON 2 CALONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RILES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CALONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAZARZEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CERRE GENERA, CALONES AD ES IGNAM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CISTURIA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CIONATIZADA AL FERNTE DE CADA CAJON, INCLIVE LIBERDO SOBREPUESTO DE 180/110/325CMS CON 4 PUESTAS ABATIELES EN LA PARTE SUERGENS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A COMATIZADA AL FERNTE DE CADA CAJON, INCLIVE LIBERDO SOBREPUESTO DE 180/110/325CMS CON 4 PUESTAS ABATIELES EN LA PARTE SUERGENS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FERNTE, PENNELLA VINCEDERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FERNTE, PENNELLA VINCEDERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FERNTE, PENNELLA VINCEDERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FERNTE, PENNELLA VINCEDERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FERNTE, PENNELLA VINCEDERAS TIPO ARCO DE JOMA TICOMO ADRIBACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMO MINIMO, PENSON MORDIA DE SERVICIOS DE LA COMO MINIMO, PENSON GUIADA DE SERVICIOS DE LA COMO MINIMO, PELIDTE UNION DE 100/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENTA DE 150/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENTA DE 150/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENTA DE 150/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENTA DE 150/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENTA DE 150/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENTA DE 150/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENTA DE 150/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENTA DE 150/45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION							
UNA PATA SOPRITE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMUS DE DIAMETRIC COMO MINIMO, PUENTE UNION DE JODANSCHIS CON 2 PLACAS METALICAS LINION CAL-14, CREDENZA DE I BISMINSTACISCOS CON 2 CALONES PARA ACCESORIOS Y 1 CANUETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAREZPIENTES COLGANET, CIAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CIMILIA DE PVC TERMICADHERIDA CON JALDERAS TIPO ARCO SICIÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES COMANTIZADA AL FIENTE DE CADA CAJON, INCLUY ELIBRERO SOBREPLUESTO DE IRAXILIDATORIS CON SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES CON 4 PUENTA APALERAS DE 18MM, AND PERO EL SAMANDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES CON A PUENTA APALERAS DE 18MM, AND PERO EL SAMANDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL SAMANDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL SAMANDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL SAMANDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL SAMANDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL SAMANDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL GARDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL GARDA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL CARA, CON BORDES THO PACE ZUMM TERMICADHERIOLA, O'SEDENS THO PACE ZUMM TERMICADHERIOLA, SIGNEDA SORDIA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES A CROMANTIZADA AL FIENTE, DEL CARA, CON BORDES SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES COLUMNO EL CARA, CON BORDES SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES COLUMNO EL CARA, CON BORDES SORDIA MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGIONES CONJUNTO SEME-BECULTIVO 1600/CESTO DE FABRICACION.  FORDIA CARAGIORES DE LA CALONA, PRINISULIA Y CREDENZA CON COLUMESTA Y PATA SOPORME E MUENTA DE ACRARAGIO EN CARAGIONES CONTRE E MUENTA DE ARRAGIO EN SORO							
DE ZOCMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE IONASCHOS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y I GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RILES DE EXITANSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTACIONES Y I GAVETA CON GUIAS PARA PORTACIONES Y I GAVETA CON GUIAS PARA PORTACIONES Y I GAVETA CON GUIAS PARA PORTACIONES Y I GAVETA CON GUIAS PARA PORTACIONES Y I GAVETA CON GUIAS PARA PORTACIONES CANONES CANONES CANONES CANONES PARA PORTACIONES CANONES CANONES CANONES CANONES PARA PORTACIONES CANONES CANONES PARA PORTACIONES CANONES CANONES PARA PORTACIONES PARA POR	1						
UNION DE 100MSCMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDINA DE 180MSCSPOMS CON 2 CAJONES PARIA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICICI CON RELES DE EXTENSIONE REMALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEMEROSIPITS COLGARIE, CHAPA Y LLAWE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE IPVC TERMORADHERIDA CON JALOBERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARAGONES CROMATIZADA AL FIRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LUBRERO SORREPUESTO DE 180MLIQUESCISCIS CON A PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PARELERAS DE 16MM, COSTADOS E28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM COSTADOS E28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM COSTADOS E28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM COSTADOS E28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM COSTADOS E28MM DE ESPESOR NOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMORAPHERION, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE RECATONES NOTIVELADORES AUSTRABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELS DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELS DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELS DE ALTURA PARA COMPENSAR DE SONIVELS COOLUNTO ELECUTIVO TIPO "L" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160XFOXOM Y ALTURA DE 75CMS UNA PARA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DAMETRO COMM MINIMO, PUENTE UNION DE 100XFGX/SCO DE 2PLACAS METALICAS UNION CAL-14, CREDENZA DE 160XFGX/SCON SE ALTURA PARA CORRIGE ENERAL, CAJONERAS DE MEDIA ARCO SECUTION DE LACES DE ALTURA PARA COMPINADO OFICIA CON RESIDES DE CARDON MINIMO DE MESA PARA PORTAEXPEDIENTES COLGARITE, CHAPA Y LLAWE PARA CORRIGE ENERAL, CAJONERAS DE MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLADAGONES CROMATIZADA AL PRENTE DE CADA CAJON, PEN							
CALLA, CREDINZA DE ISBOXISYSCIMS CON 2 CAJONES PARIA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAZEVEDIENTES COLIGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CERRE GENERIA, CAJONERA DE ISMMO DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADRETIACA CON JUALDERAS TIPO ARCO SEGUÍN MUESTRA EN JUINTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLIVE LUBRERO SORREPUESTO DE 1800/10055CMS CON 4 PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPICIOR Y 5 NICHO TIPO PAPELERAS DE 180M CON LAJACIBRAS TIPO ARCO SEGUÍN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PINISULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE ISMMO CON LAJACIBRAS TIPO ARCO SEÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PINISULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOULDO DE DODE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIOCO, SISTIMA DE ARMADO EN CENERA. CON SISTEMA MÍNIFIX, INCLUYE REGETONES NIVELADORES A JUSTIABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DE SINVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO CARACITINO ES AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SÉMI-LICUTIVO 1560/32/SCMS C/3 CAJONES. COUNTO SÉMI-LICUTIVO 1560/32/SCMS C/3 CAJONES. CONJUNTO SÉMI-LICUTIVO 1560/32/S							
PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICICO CON RILES DE EXTENSION EMBAUNADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LIANE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMADHERIDA CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACONES CROMATIZADA 1 AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LUBRERO SOBREPUESTO DE 1800X1038SGMS CON A PUESTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PAPELERAS DE 16MM CON IALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR Y PUESTAS DE 16MM CON IALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMADHERICO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE RECATONES NIVELACORES AUSTIAGLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE ALTURA PARA COMPENSAR DE SINVELES DE ALTURA PARA COMPENSAR DE ISONATOR Y ALTURA DE ACCESO DE 20CM SE DE JUMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100045CMS CON 2 PLACAS METALLOS UNION ACLAL-14, CREDENZA DE 1500XESYCEMS CON 2 CALONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RELES DE ATTURA DE ACLANDA PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE ISONATO DE MEDIA ARCO SEGÚN MUESTA DE JUMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100045CMS CON 2 PLACAS METALLOS UNION ACCESOR DE JUMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100045CMS CON 2 PLACAS METALLOS UNION ACCESOR DE ACCESOR DE JUMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE LOCADA DE LORDOS DE MEDIA CARDOS DE SOBRITO DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE LOCADA DE CARDOS DE LORDOS DE MEDIA ARCO SEGÚN MUESTA DE JUMETRO DE CARDA DE LORDOS DE MADITA COLON MINIMO, PUENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y APATA SOPORTE DE MEDIA ARCO S							
OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GASTAT CON GIJAS PARA PORTAZAPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE JÉMM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADERIBAD CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA 1. A. FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE IBBERO SORREPUESTO DE 180XLIDASCISCA CON A PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 INCHO TIPO PAPELERAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR V PUERTAS DE 16MM CON JALADERIS THO PARO CISCON MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PENNISULA Y CREEDRAZ CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOULDO ED DOBLE CAPA, CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARIVANDE DE SEMEN DE SESESOR SUILO DE DOBLE CAPA, CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARIVANDE DE SENESOR SUILO DE DOBLE CAPA, CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARIVANDE DE DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARIVANDE DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE SANUELES DE PISO COLOR VINO CON REGRO COLOR VINO CON REGRO COLOR VINO CON REGRO COLOR VINO CON REGRO COLOR VINO CON REGRO COLOR VINO CON REGRO DE 2003 DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAVE SU ALTURA DE 75/CAS UNION DE 1003/25/CAS UNION D							
TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTASAPDEDIENTES COLGANYEL, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 18MM DE ESPESOR DE ODBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE UBRIBRO SOBREPUESTO DE 180XL1054CSMS COM A PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y S NICHO TIPO PARPELERAS DE 18MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUESTAS DE 18MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTAS EN LIMITA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PRINISULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPIONTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR Y PUESTAS DE 16MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTAS EN LIMITA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PRINISULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPIONTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOGRE CARA, CON BORDES EN PUE DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ANIVADO EN GENERAL CON SISTEMA DE ALIVARA DE ANIVADO COLOR YUNO CON NEGRO COLOR VINO CON NEGRO COLORITO SEMI-ELECUTIVO TIPO "Y FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X/25/CNS C/3 CAJONES, CONJUNTO SEMI-ELECUTIVO TIPO "Y FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X/25/CNS C/3 CAJONES, CONJUNTO SEMI-ELECUTIVO TIPO "Y FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X/25/CNS C/3 CAJONES, CONJUNTO SEMI-ELECUTIVO TIPO "Y FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X/25/CNS CON 2 CAJONES DE JARACIERCE SORDER CON JARAGO DE 20X DE JARAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X/35/CNS CON 2 CAJONES, DIANA PATA SOROPITE CILIADRICA EN LAMINA DE ACERD DE 20X GENES DE SOROTA CON GUIS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONES, AGATA CON GUIS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONES, AGATA CON GUIS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONES, AGATA CON GUIS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONES, AGATA CON GUIS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONES DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON GUISTA A PARA COMP							
POSTACAPPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL CAUDINERS DE 16MM DE 5PESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA 1 A. FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LUBRERO SOBREPUESTO DE 180XLIOX35CNS CON A PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PAPELERAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARRADEO HE DE SESEOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARRADEO HE DE SESEOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARRADEO HE DE SESEOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARRADEO HE DE SESEOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 28MM DE SESEOR DE SESEOR SOLIDO DE DOBLE CARA COM DININO, PLENTE UNION DE 100X55CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION COLO, TO SEGOR "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SENDIELECUTIVO SIDOS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE EN LIBITADO DE 100X55CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X55CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X55CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X55CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X5CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X5CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X5CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X5CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X5CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X5CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA							
CIERRE GENERAL, CAUDIERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LIBRERO 1 AL FRENTE DE ROCADACIÓNES COMPANATIZADA AL FRENTE DE LADA CAJON, INCLUYE LIBRERO 1 ARCHITECTURA DE 180X1120X5MS COM A PUENTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PAPPLERAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUENTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUENTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUENTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUENTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR SU PUENTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR SU PUENTAS DE 16MM, COSTADO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVO DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NUVELADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELACION SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NUVELADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELACION DE 16MM, COSTADOS DE 16MM DE 16MM, COSTADOS DE 16MM DE 16MM DE ACERDO DE 20CAMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X95CMS CON 2 CAJONES, GANCONES CONJUNTO ELECUTIVO TIPO "1" PORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X75CMS CON 2 CAJONES DE 10MM DE ACERDO DE 20CAMS DE 16MM DE 16MA DE ACERDO DE 20CAMS DE 16MM DE 16MA DE ACERDO DE 20CAMS DE 16MM DE 16MA DE ACERDO DE 20CAMS DE 16MM DE 16MA DE ACERDO DE 20CAMS DE 16MM DE 1							
DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PUC TERMOADHEIDA CON JALOBERAS TIPO ARCO SEGÓN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLIVE LIBBERIO SOBREPUESTO DE 180X110X95CMS CON 4 PUERTAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPPRIOR Y 5 INCHOT TIPO PAPELLERAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHEIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DE SNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON REGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SIEM-LEECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X/DOXONEY Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE JAMETERO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS COM 2 PLACAS METALLCAS UNION CALLA, CREDENZA DE 16MS MORES TERMANIADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAZAPPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLIVE PARA CORREDIZADO EN SUBJECTA DE ACIDADES EN PARA ACCESCORIOS Y 1 GAVETA DE ACIDADES EN PORTAS DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAZAPPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLIVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHEIDAD CON JAMES AND ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHEIDA AL PRENTE DE CADA CANON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE DE MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO ED DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERNOADHEIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESINIVELES DE CECTORIO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO ED DOBLE CARA CON BORDES EN PVC DE 2MM TERNOADHEIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIF							
TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA 1 AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LUBRERO SOBREPUESTO DE 300A1035CONS CON 4 PUBETAS ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PAPELERAS DE 16MM, COSTADOS DE 22MM DE ESPESOR Y PUETRA DE 16MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PERINSULA Y CEDEDRAZ CON CUBERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOULDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ASIMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO 19A7A SOPORTE EN MELATINICO CON SISTEMA DE ASIMADO EN GENERAL CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA O EL EGOTO SE ABBRICACION. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 150X0COMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CUINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMM MINIMO, PUENTE UNION DE 100X35CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL-14, CREDENZA DE 150X0CS/SCMS CO/3 CAJONES CONJUNTO SENI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 150X0COMS METALICAS UNION CALL-14, CREDENZA DE 150X0CS/SCMS CO/3 CAJONES CONJUNTO SENI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 150X0CS/SCMS CO/3 CAJONES CONJUNTO SENI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 150X0CS/SCMS CO/3 CAJONES CONJUNTO SENI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CONJUNTO SENI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR DE 100X0CS/SCMS CO/3 CAJONES CONJUNTO SENI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR DE 100X0CS/SCMS CO/3 CAJONES CONJUNTO SE PORTO	CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE						
MUSTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LIBBERO SORREPUESTO DE 180X110X95CMS CON 4 PUERTAS ABATIBLIS EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PAPFLERAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINEIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES A JUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO COLO NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEPECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-ELECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO SEMI-ELECUTIVO TIPO "Y FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINIO, PUENTE UNION DE 310X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHOVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA CIERRE GENERAL, CALONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC. TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUSETRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMÍNICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESINIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCLUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA VUNA PATA SOPORTE DE PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA VUNA PATA SOPORTE DE	DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC						
AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LIBRERO SORREPUESTO DE 180/130/SCOMS CON 4 PUERTAS ABATBLES EN 1.A PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO PAPFLERAS DE 16MM, COST NICHOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PERNINSULA Y CEDEDRAZ CON CUBERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOUIDO DE DOBBE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON REGRO "GARRANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION."  CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160/213/CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO EJECUTIVO TIPO "Y FORMADO POR MESA TIPO PERINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE EN METADORES NIVELADORES NIVELADORES AUSTANDA DE ACRINO DE CALLA, CREDENZA DE 150X6AS/STOMS CON 2 CALONES. CONJUNTO EJECUTIVO TIPO "Y FORMADO POR MESA TIPO PERINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE EN METADORES DIAMETRO COMM MINIMO, PUENTE UNIÓN DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNIÓN CAL-14, CREDENZA DE 150X6AS/STOMS CON 2 CALONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIGES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 15MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC. 1EMMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE "REGATONES NIVELADORES SOLIS DEFECTOS DE FABRICACION. ESECRIT	TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN						
SOBREPUESTO DE IBRXILOX3SCMS CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE LA PARTE SUPERIOR Y S INCHO TIPO PAPELERAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DE SINVELES DE PISO. COLOR VINO CON MEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X2STOS CON PORTO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNION PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X35CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANITE, CHAPA Y LIAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOS SOLIDO DE DOBLE CARA. CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOS SOLIDO DE DOBLE CARA. CON BORDES EN PVC DE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGIOMERAD COMADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAS DESINCELES DE PISO. COLOR PINOSULA 140X160CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGIOMERAD CORADADO MELAMINICO DE PODELE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SO	MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA	1	GEBESA	GBS120E	GEBESA	\$16,300.00	\$16,300.00
ABATRIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y S NICHO TIPO PAPELERAD DE LEGMM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PENINSULA Y CREDENZA. CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVO CE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUUSTARLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO NEGRO "GARANTIA DE 2 ANGS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-BECUTIVO 160X2315CMS C/3 CAUONES. CONJUNTO DELCUTIVO 1700 "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSUAD DE 160XA57SCMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL-14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAUONES PARA ACCESCOTOS Y 1 GAVETA DO ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUISA PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANITE, CHAPA Y LLAVE PARA OCITAEXPEDIENTES COLGANITE, CHAPA Y LLAVE PARA OFITRAEXPEDIENTES COLGANITE, CHAPA Y LLAVE PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANITE, CHAPA Y LLAVE PARA OFITRAEXPEDIENTES COLGANICA CHARACION SESSORIO OFICIO CON RECES DE SAMPERACION SESSORIO OFICIO CON RE	AL FRENTE DE CADA CAJON, INCLUYE LIBRERO						
PAPELERAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR Y PUERTAS DE 16MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIO, SISTEMA DE ARMADO DO RÉBLERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES INVELADORIS AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON ROBORDES DE PISO. COLOR VINO CON ROBORDES DE PISO. COLOR VINO CON ROBORDES MESONES. COLOUNTO SEMI-ELECUTIVO 160X215CMS (23 CAJONES. CONJUNTO DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 160X5CMS OZ ALJONES. DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 160X45CMS (20 CAJONES. PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBAUIADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDO CON JALADERAS TIPO HEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MICLAMÍNICO DE 28MM DE ESPESOR BOILD DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PUE 28MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO EN ESCLUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGELOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE  ESCRITORIO EN ESCLUADRA FORMADO POR MESA TIPO DENDISULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGELOMERADO ACAGRADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	SOBREPUESTO DE 180X110X35CMS CON 4 PUERTAS						
V PUERTAS DE 16MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A COM CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUEY REGATONES NIVELADORES AUSTRBLES DE ALTURA PARA COMPENSA DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GABANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X05CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CN/S CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES. PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERICA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADO ACJON, PENINSULA Y GREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN CON EJENTA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN ENVELADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE MELAMINICO DE 28MM DE REGATONES NIVELADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE MELAMINICO DE MINISULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCLUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN ASCIOMER AND POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERA DO ACARADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON DESCRITAT Y VIDA PATA SOPORTE EN SECRITORIO EN ESCLUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERA DO ACARADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON DESCRITAT Y VIDA PATA SOPORTE DE	ABATIBLES EN LA PARTE SUPERIOR Y 5 NICHO TIPO						
Y PUERTAS DE 16MM CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MMM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX; INCLUEY REGATONES NIVELADORES AUSTRABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION." CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 100X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X05CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINAD DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES. PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OPICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMANIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y REDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINIFIX, INCLUEY E REGATONES NIVELADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN VICELADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE MELAMINICO DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUEY E REGATONES NIVELADORES ALUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE EN PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. SEGONTO DE MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN ASGOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. SESCRITORIO EN ESCLUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN ASGOMENTA Y UNA PATA SOPORTE DE ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES.	PAPELERAS DE 16MM, COSTADOS DE 28MM DE ESPESOR						
MULESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES A CROMATIZADA AL FRENTE, PENINSULA V CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIOD, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIK, INCLUYE REGATONES INVELADORES AUSTRABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO, COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-LEIECUTIVO 160/215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO DELECUTIVO 1700 "U" FORMADO POR MESA TIPO PENNSULA DE 160X7DCMS Y ALTURA DE 75CMS JUNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 160X7DCMS Y ALTURA DE 75CMS JUNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 160X7DCM SON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA ACAJON, PRINISULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MILLAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN SINVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE DE COLOR VINO CON NEGRO 'SARANTIA DE 2 AROS EN DEFECTOS DE FABRICACION. SEGUN MUESTRA DE AROS EN DEFECTOS DE FABRICACION. SEGUN TIPO DE SEGUNDA SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN SINVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE CECRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. SECRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. SECRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN ARGAMENTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
AL FRENTE, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES INVELADORES AUSTRABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANATIA DE JAGOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO DELCUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO DELCUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X75CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA!, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINITILLA DE PVC EDBLE CARA CON BORDES EN CINITILLA DE PVC ESGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENNSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUSTRABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE COLOR UNIO CON MEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. 5 GEBESA GBS121E GEBESA \$6,145.00 \$30,7 FOR CARBONATIVA DE 140X60CMS Y ALTURA DE							
PATA SOPORTE EIN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIK, INCLUYE REGATONES INVELADORES AUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2.ARIÓS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAUONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 170° "CFORNADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PLENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES. PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBRALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIK, INCLUYE "REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE COLOR VINO CON NEGRO "SARANTIA DE 2 ARIÓS EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ESCRITORIO PENINSULA 140X150CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X150CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 1240X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMÍNICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	1						
SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSA DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO DELECUTIVO TIPO "U" FORNADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 150X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 156MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESINVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL.  CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X75CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 160X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVLES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO DE SECUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y DUNA PATA SOPORTE DE							
CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION."  CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OPICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINITILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALOPERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULAY CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE "REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO "CON NEGRO" "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y DIAN PATA SOPORTE DE							
NIVELADORES AUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. CONJUNTO SEMI-ELECUTIVO 160X215CHOS. CONJUNTO EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE ZMM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE "REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBELE CARA CON UGBIERTA Y DUAN PATA SOPORTE DE							
COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO  "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION."  CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS (23 CAJONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS (23 CAJONES. CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS (23 CAJONES. TPO PENINSULA DE 160X75CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALLA, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTASXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE "REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO, COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE  BORDO TORRO PENINSULA 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE					-		
COLOR VINO CON NEGRO  **GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.**  **CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES.*  CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 11PO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACLERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIJAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 160M3 PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 160M3 PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 160M3 PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 160M3 PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 160M3 PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE SINUSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENNSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES.  ESCRITORIO PENNSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES.  ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO EJECUTIVO 1100 7U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45SCMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
CONJUNTO SEMI-EIECUTIVO 160X215CMS C/3 CAJONES. CONJUNTO LEICUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE "REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE			,				
CONUNTO EJECUTIVO TIPO "U" FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN ASLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
TIPO PENINSULA DE 160X70CMS Y ALTURA DE 75CMS UNA PATA SOPORTE CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CALL14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC 1 GEBESA 1 GEBESA 1 GEBESA 1 GEBESA 2 GEBESA 3 7,565.00 3 45,39 4 5,39 5 CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO 3 GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
UNION DE 100X45CMS CON 2 PIACAS METALICAS UNION CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIJAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	1						
DE 20CMS DE DIAMETRO COMO MINIMO, PUENTE UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	I I						
UNION DE 100X45CMS CON 2 PLACAS METALICAS UNION CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
CAL.14, CREDENZA DE 160X45X75CMS CON 2 CAJONES PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMÍNICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO **GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.** ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMÍNICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	,		:				
PARA ACCESORIOS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS EN TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE "REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO "GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION."  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
TODOS LOS CAJONES, GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
PORTAEXPEDIENTES COLGANTE, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MIJESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
CIERRE GENERAL, CAJONERAS DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUJSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
DOBLE CARA CON BORDES EN CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
TERMOADHERIDA CON JALADERAS TIPO MEDIA ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE		6	GEBESA	GBS13OE	GEBESA	\$7,565.00	\$45,390.00
CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA CAJON, PENINSULA Y CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	l -						
CREDENZA CON CUBIERTA Y PATA SOPORTE EN MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO **GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.**  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES.  ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE **GEBESA**  GEBESA**  GEBESA**  GEBESA**  GEBESA**  GEBESA**  GEBESA**  GEBESA**  \$6,145.00  \$30,7							
MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
CARA, CON BORDES EN PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AUUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	I I						
MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	1						
AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	SISTEMA DE ARMADO EN GENERAL CON SISTEMA						
DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	MINIFIX, INCLUYE REGATONES NIVELADORES						
DE PISO. COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES						
COLOR VINO CON NEGRO *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	l						
*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.  ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES.  ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
ESCRITORIO PENINSULA 140X160CMS C/LATERAL 3 CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
CAJONES. ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
ESCRITORIO EN ESCUADRA FORMADO POR MESA TIPO PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
PENINSULA DE 140X60CMS Y ALTURA DE 75CMS, FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE SOPORTE DE SERVICIO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE SOPORT							
FABRICADO EN AGLOMERADO ACABADO MELAMINICO DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE							
DE DOBLE CARA CON CUBIERTA Y UNA PATA SOPORTE DE	1	5	GEBESA	GBS121E	GEBESA	\$6,145.00	\$30,725.00
	28MM DE ESPESOR SOLIDO Y UNA PATA SOPORTE						
	i i						
CILINDRICA EN LAMINA DE ACERO DE 20CMS DE	CILINDRICA LIN LAIVIINA DE ACERO DE 20CIVIS DE	<u> </u>					

P

A

1							
	COMO MINIMO, SISTEMA DE ARMADO CON		***************************************	e manufacture de la companya de la c			
MINIFIX, E	BORDES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC DE						
1	NECTOR LATERAL DE 100X45CMS Y ALTURA DE						
1	ON CUBIERTA EN AGLOMERADO ACABADO						
i i							
l .	CO DE DOBLE CARA DE 28MM DE ESPERSOR						
	PVC DE 2MM, CONTIENE 2 CAJON PARA						
ACCESORIO	OS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO						
CON RIELE	ES DE EXTENSION EMBALINADOS TODOS LOS						
CAJONES.	GAVETA CON GUIAS PARA PORTAEXPEDIENTES						
1	E, CHAPA Y LLAVE PARA CIERRE GENERAL,						
l l	•						
l .	S DE 16MM DE ESPESOR DE DOBLE CARA CON						
BORDES E	N CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDA, CON						
JALADERAS	S TIPO ARCO SEGÚN MUESTRA EN JUNTA DE						
ACLARACIO	ONES CROMATIZADA AL FRENTE DE CADA						
1	CLUYE PLACA METALICA CAL.14 Y TORNILLOS						
1	NION DE MESA CON LATERAL, BORDES						
	·						
	OS EN MOLDURA PVC DE 2MM DE ESPESOR, Y						
CON REGA	TONES NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA						
PARA (	COMPENSAR DESNIVELES DE PISO.						
COLOR	VINO CON NEGRO						
	A DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.						
1	MIOVALADA 300 CM X 120 CM X 75 CM.						
1	ARA SALA DE JUNTAS CON DISEÑO						
	ADO, MEDIDAS DE 300CMS DE LARGO X						
120CMS D	DE ANCHO X 75CM DE ALTURA, CON DOBLE						
	O TRAVESAÑO SOPORTE PARA CUBIERTAS,						
1	ON EN AGLOMERADO MELAMINICO DE 28MM						
1		_					
	SOR SOLIDO DOBLE CARA CON BODES	1	GEBESA	GBS230E	GEBESA	\$7,170.00	\$7,170.00
PROTEGID	OS EN MOLDURA PVC DE 2MM, CON SISTEMA						
DE ARM	IADO MINIFIX, INCLUYE REGATONES						
NIVELADO	RES AJUSTABLES DE ALTURA PARA						
1	AR DESNIVELES DE PISO. COLOR VINO CON						
1							
NEGRO	*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE						
FABRICACI							
JUEGO DE	REPISA AUXILIAR A PARED 80X25X25 CMS CON						
RESPALDO	Y SOPORTE LATERALES (CONSULTORIOS)						
CANTIDAD							
1	,						
	80X25X25CMS CMS A PARED, FABRICADA EN			İ			
	A DE 5/8" DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA						
CON BORD	DES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC DE 2MM,						
	DE 80CMS DE FRENTE X 25CMS DE FONDO X	_				4.5.5.	
i	E ALTURA DE RESPALDO, CON SOPORTES	8	GEBESA	GEA8025	GEBESA	\$9,840.00	\$78,720.00
1	S CURVOS EN AMBOS EXTREMOS. CON						
	,						
	DE ARMADO CON MINIFIX, INCLUYE FIJACION A						
PARED.							
**COLORE	S SUGERIDOS: OYAMEL/GRIS (MELAMINA						
MASISA)	,						
1 '	A DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION						
	The state of the s						
	DE TRABAJO DE 140 X 60 X 75CMS						
BARRA DI	E TRABAJO CON MEDIDAS GENERALES DE						
140CMS D	DE LARGO X 60CMS DE FONDO X 75CMS DE						
1	FABRICADA EN PANEL DE AGLOMERADO						
1							
1	ICO DE 28MM DE ESPESOR SOLIDO DOBLE						
l N	N FRENTE TAPA PIERNAS DE 16MM, BORDES						
PROTEGID	OS EN MOLDURA PVC DE 2MM TERMO	1	GEBESA	GBI314E	GEBESA	\$2,785.00	\$2,785.00
ADHERIDO	), SISTEMA DE ARMADO CON MINIFIX,						
1	REGATONES AJUSTABLES DE ALTURA PARA						
COMPENS							
i							
1	S SUGERIDOS: OYAMEL/GRIS (MELAMINA					'	
MASISA)							
*CADANTI	A DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.						
UARANII	DE TRABAJO DE 160 X 60 X 75CMS						
_							
BARRA D			CEDEC4	CDIOACE	CEDECA	\$3 OFF OO	לא חבב חח
BARRA D	E TRABAJO DE 160 X 60 X 75CMS E TRABAJO CON MEDIDAS GENERALES DE DE LARGO X 60CMS DE FONDO X 75CMS DE	1	GEBESA	GBI316E	GEBESA ·	\$2,955.00	\$2,955.00

5

A

	anne mano more anne anne ann	100 00 001	10107		
1					
1					
1					
	GEBESA	GBI320E	GEBESA	\$4.045.00	\$8,090.00
				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, -,
				-	
	GERESA	GRI324F	GERESA	\$4.800.00	\$4,800.00
	GEBESA	GDISZ-E	GEBESA	74,000.00	Ş+,000.00
i					
				-	
1					
I .					
I .					
1					
1					
1					
1	GEBESA	GBI355E	GEBESA	\$6,470.00	\$6,470.00
1					
1					
1					
1				<del>                                     </del>	
1					
1					
I .					ı
1					1
1	CEREC.	CE 4 2025	CERECA.	¢1 030 00	¢3.000.00
1	GEBESA	GEA8035	GERESA	\$1,930.00	\$3,860.00
l .					
1					
· [					
' 3	GEBESA	GBI160L	GEBESA	\$6,570.00	\$19,710.00
	1 1	2 GEBESA  1 GEBESA  2 GEBESA	2 GEBESA GBI320E  1 GEBESA GBI324E  2 GEBESA GEA8035	2 GEBESA GBI320E GEBESA  1 GEBESA GBI324E GEBESA  1 GEBESA GBI355E GEBESA	2 GEBESA GBI320E GEBESA \$4,045.00  1 GEBESA GBI324E GEBESA \$4,800.00  1 GEBESA GBI355E GEBESA \$6,470.00

5

A:

17 de 25 63-LIC-P01-F04/REV.01 W



	men actor a of stores selfa.	New York Name Steam Ample 18 8		10101			
60X30CMS, ALTURA 90CMS (TOMA DE MUESTRAS	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O	and a supply of the supply of	EXECUTED SERVICE PROPERTY AND AND ADDRESS SERVICE AND ADDRESS SERV				
SANGRE) MESA ALTA PARA TOMA DE MUESTRAS TIPO							
"L", CONTIENE MESA DE 60X30CMS Y 90CMS DE ALTURA							
SIN FILOS Y CON PATA SOPORTE, CON BARRA LATERAL DE							
3 SECCIONES DE ENTREPAÑO FIJOS MEDIDA DE							
130X25CMS Y 90CMS DE ALTURA, FABRICACION EN							
PANEL DE AGLOMERADO MELAMINICO DE 28MM DE							
ESPESOR SOLIDO DOBLE CARA CON ENTREPAÑOS DE							
16MM, BORDES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC DE							
2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE ARMADO CON							
MINIFIX, CONTIENE REGATONES AJUSTABLES DE ALTURA							
PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO.							
**COLORES SUGERIDOS: OYAMEL/GRIS (MELAMINA							
MASISA)							
*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.							
LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS CON							
PORTACANDADO COLOR GRIS ACERO (FARMACIA)							
LOCKER DE METAL CON 4 PUERTAS, MEDIDAS							
GERNERALES DE 180CMS DE ALTO X 38CMS DE FRENTE X							
45CMS DE FONDO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO							
CAL. 24 ROLADO EN FRIO, ESPECIFICACIÓN SAE 1008 EN							
SU TOTALIDAD, CUERPO FORMADO CON UN RESPALDO.							
DOS COSTADOS CON DOBLES PARA RECIBIR PUERTAS,							
TAPA SUPERIOR Y ENTREPAÑOS DIVISORES SEGÚN SEA EL							
CASO FABRICADOS EN LÁMINA CAL 24 UNIDOS PARA							
FORMAR UNA SOLA PIEZA CON PUNTOS DE							
PUNTEADORA Y EN LAS PARTES CRÍTICAS LLEVA							
SOLDADURA DE MICROALAMBRE. EN LA PARTE INFERIOR							
CON ZOCLO SEMI EMBUTIDO. CON UN TACÓN EN CAL. 14							
CON UN TROQUELADO EN ALTO RELIEVE. EN CADA							
COMPARTIMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA							
LLEVA UN PERCHERO METÁLICO DE 1.5 X 6 CON DOS							
GANCHOS DE 3 CMS EN LÁMINA CAL. 24							
CADA PUERTA LLEVA EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA							
PARTE INFERIOR 5 LÍNEAS DE PERFORACIONES							
	1	CEDECA	C 4 4 7 3 C	CEDECA	¢2.645.00	¢2.645.00	
TROQUELADAS EN FORMA CIRCULAR DE 8 X 8 MM, 3	1	GEBESA	GAA738	GEBESA	\$2,645.00	\$2,645.00	
LÍNEAS CON 12 CIRCULOS Y 2 LÍNEAS CON 11 CIRCULOS.							
EN EL INTERIOR LA PUERTA LLEVA UN REFUERZO A LA							
MITAD COLOCADO DE MANERA HORIZONTAL CON							
MEDIDAS DE 7 CMS DE ANCHO Y 1 CMS DE ESPESOR,							
CON UNA PESTAÑA PARA PUNTEAR DE 1 CMS, Y EN LA						Ì	1
PARTE EXTERNA DE LA PUERTA LLEVA UNA JALADERA							1
METÁLICA CALIBRE 24 TROQUELADA CON PORTA							1
ETIQUETERO INTEGRADO, CON PORTA CANDADO				1			1
CALIBRE 12 Y UNA PERFORACIÓN CON UN TAPÓN							\
DECORATIVO (PREPARACION PARA COLOCAR CHAPA A							
FUTURO), CON 2 BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1 ½							
PUNTEADAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO.							
ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA							ı
POLIÉSTER EPOXICO HIBRIDO HORNEADO A 240 GRADOS							1
SOBRE METAL FOSFATIZADO PARA EVITAR LA							ĺ
OXIDACIÓN. COLOR GRIS ACERO							1
NUESTRO PROCESO DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO BAJO							
LA NORMA ISO 9001.							
**COLOR SUGERIDO: GRIS ACERO**							ı
							l
*GARANTIA DE 5 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION		1		<b>_</b>			ĺ
ARCHIVERO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS COLOR							ĺ
GRIS ACERO ( FARMACIA Y VACUNAS)							
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, DIMENSIONES DE							
46.6CM FRENTE X 63.8CM FONDO X 133CMS ALTURA,	_	CEREC:	C40340	CEDEC.	64.500.00	\$13,690,00	
CONSTRUIDO EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO,	3	GEBESA	GAO340	GEBESA	\$4,560.00	\$13,680.00	
ESPECIFICACIÓN SAE 1008; CONSTA DE UNA TAPA							
SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO							
EN FRÍO, UNA TAPA INFERIOR, DOS LATERALES Y DOS							
DOS ENTENDES 1 DOS	I	1	1	.1		10 1 0-	1
			A			18 de 25	

P

4



EL GA DI DI. TIE EN QI 10 CC ZC EN	EFUERZOS EN CADA REFUERZO LLEVA PERFORACIONES, REFUERZO TIPO CASQUILLO EN CADA POSICIÓN DE AVETA CUENTA CON CUATRO PERFORACIONES CON IMENSIONES DE 10.5MMX9MM, 3.57MM DIA, 5MM IA Y UN OBLONGO DE 3.57MMX8MM LAS CUALES ENEN LA FUNCIÓN DE FIJAR LA CORRREDERA MBALINADA ASI MISMO EL REFUERZO TIPO OMEGA UE LLEVA DOS PERFORACIONES CON DIMENSIONES DE D.5MMX12.8MM Y 5MM DIA PARA FIJAR LA							7
GA DI DI. TIE EN QU 10 CC ZC EN	AVETA CUENTA CON CUATRO PERFORACIONES CON IMENSIONES DE 10.5MMX9MM, 3.57MM DIA, 5MM IA Y UN OBLONGO DE 3.57MMX8MM LAS CUALES ENEN LA FUNCIÓN DE FIJAR LA CORREDERA MBALINADA ASI MISMO EL REFUERZO TIPO OMEGA UE LLEVA DOS PERFORACIONES CON DIMENSIONES DE							
DI DI. TIE EN QU 10 CC ZC	MENSIONES DE 10.5MMX9MM, 3.57MM DIA, 5MM A Y UN OBLONGO DE 3.57MMX8MM LAS CUALES ENEN LA FUNCIÓN DE FIJAR LA CORRREDERA MBALINADA ASI MISMO EL REFUERZO TIPO OMEGA UE LLEVA DOS PERFORACIONES CON DIMENSIONES DE							1
DI. THE EN QU 10 CC ZC EN	A Y UN OBLONGO DE 3.57MMX8MM LAS CUALES ENEN LA FUNCIÓN DE FIJAR LA CORRREDERA MBALINADA ASI MISMO EL REFUERZO TIPO OMEGA UE LLEVA DOS PERFORACIONES CON DIMENSIONES DE							
TIE EN QU 10 CC ZC EN	ENEN LA FUNCIÓN DE FIJAR LA CORRREDERA MBALINADA ASI MISMO EL REFUERZO TIPO OMEGA UE LLEVA DOS PERFORACIONES CON DIMENSIONES DE					1		
EN Ql 10 CC ZC EN	MBALINADA ASI MISMO EL REFUERZO TIPO OMEGA UE LLEVA DOS PERFORACIONES CON DIMENSIONES DE							
QI 10 CC ZC EN	ue lleva dos perforaciones con dimensiones de							
10 CC ZC EN							•	
ZC EN	).5MMX12.8MM Y 5MM DIA PARA FIJAR LA							
ZC								
EN	ORREDERA EN LA PARTE DEL FONDO, UN FONDO Y UN							
- 1	DCLO FRONTAL, TODOS ESTOS ELEMENTOS							
FC	NSAMBLADOS CON PUNTOS DE PUNTEADORA PARA							
1,0	DRMAR UNA SOLA PIEZA. EN LAS ESQUINAS INFERIORES							
	EVA CUATRO TACONES EN FORMA DE ESCUADRA							
EN	MBUTIDAS FABRICADAS EN CALIBRE 16 SOLDADAS							1
EL	ÉCTRICAMENTE.							
CL	JENTA CON CERRADURA SUPERIOR DE SEGURIDAD							
IN	ITEGRADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL							
M	IUEBLE, FABRICADA CON UNA PALETA METÁLICA							'
- 1	ALIBRE 14 Y REDONDO PULIDO DE 7.9MM QUE							
- 1	VANTA EL PASADOR O ELEVADOR CONSTRUIDO EN							
- 1	DLERA DECAPADA DE 1/8X3/4 LA CUAL PERMITE ABRIR							
	CERRAR TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO, LAS							
	AVETAS CUENTAN CON UN TOPE CADA UNA,							
	ABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 Y ENSAMBLADO CON							
	JNTOS DE PUNTEADORA AL CUERPO DE LAS MISMAS.							
	DDO EL MUEBLE ESTA EXPUESTO A UN SISTEMA POR							1
AS	SPERSIÓN DE DESENGRASE, FOSFATO Y SELLO PARA							
	/ITAR CORROSIÓN Y OXIDACIÓN PARA PASAR AL							
- 1	ROCESO DE PINTURA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA							1
	N FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 180°C CON TIEMPO							
- 1	E EXPOSICIÓN DE 15MIN; RESPALDADO POR UN							
1	ERTIFICADO DE CALIDAD EXPEDIDO POR NUESTRO							
	ROVEEDOR DE PINTURA, AL IGUAL QUE DE LOS							
	UÍMICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LAVADO.							
- 1	OLOR GRIS ACERO ( OXFORD )							
	*COLOR SUGERIDO: GRIS ACERO** ( OXFORD )							
	GARANTIA DE 5 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION							
	IOSTRADOR CURVO EN DOS PIEZAS DE 4.25 MTS DE							1.
- 1	IAMETRO TOTAL (VESTIBULO)							
ł	MOSTRADOR PRINCIPAR CON DISEÑO CURVO EN							'
- 1	RANITO Y LAMINADO PLASTICO, FORMADO EN DOS							
1	EZAS CURVAS CADA UNA PERMITIENDO ACCESO POS							
- 1	OS LADOS DEL MOSTRADOR, DIMENSIONES GENERALES							
- 1	•							
- 1	E 4.25MTS DE DIAMETRO (TOLERANCIA MAXIMA							
	50MT) CONSTRUIDO CON PANEL FRONTAL CURVO EN							
	IDF DE ¼" DE ESPESOR FORRADO AL FRENTE CON							
1	AMINADO PLASTICO COLOR OYAMEL (O COLOR							
- 1	MILAR) CON DIVISIONES EN PERFIL DE ALUMINIO DE ½"		CEREC:	CAWAST-	CEDEC:	6257 445 00	6257445.00	
	DRMANDO GAJOS AL FRENTE DEL PANEL, ZOCLO	1	GEBESA	GAK425E	GEBESA	\$257,145.00	\$257,145.00	
- 1	FERIOR CON VISTA EN LAMINADO PLASTICO COLOR							
- 1	LUMINIO DE USO RUDO, SUPERFICIE DEL MOSTRADOR							
- 1	ISEÑO CURVO FABRICADO EN GRANITO DE PRIMERA							
- 1	ALIDAD (OPCION DE COLORES SEGÚN MUESTRARIOS							
1	OLOR BLANCO LLAUNAS ) CON BASE SOPORTE EN							
- 1	1ADERA DE PINO DE 1 ½" DE ESPESOR, ARMADO 100%.							
- 1	OTA: (NO INCLUYE CAJONERAS / NO INCLUYE							
- 1	ristales divisores sobre mostrador)						·	
- 1	*COLORES SUGERIDOS: OYAMEL O SIMILAR /							
CI	ubierta de granito opción de colores a elegir**							
*(	GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.							_
N	MOSTRADOR CURVO MEDIO CIRCULO DE 2.50 MTS DE							
D:	IAMETRO	2	GEBESA	GAK250E	GEBESA .	\$107,980.00	\$215,960.00	
N	10strador para area de control con diseño							

P

A



CUSUS CONTRACTOR	-	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF		Au-Harristan and Australia and Australia and Australia and Australia and Australia and Australia and Australia			
CURVO, CONTIENE 2 PEDESTALES CON TRES CAJONES							
INTEGRADOS CADA UNO PROVISTOS CON RIELES DE						İ	
EXTENSION AMBALINADOS (1 GAVETA PARA ARCHIVO Y							
2 CAJONES MEDIANOS EN CADA EXTREMO) INTERIORES							
EN MELAMINA COLOR BLANCO Y FRENTES EN LAMINADO							
PLASTICO COLOR OYAMEL CON JALADERAS							
CROMATIZADAS TIPO MEDIA LUNA AL FRENTE,							
1							
DIMENSIONES GENERALES DE 2.50 MTS DE DIAMETRO							
(R=1.25MTS), ALTURA DE MOSTRADOR 1.10MTS X							
0.20MTS DE ANCHO Y LARGO SECCIONADO EN DOS							
PARTES SEMICURVAS DE 1.25MTS CADA UNA (AMBOS							
EXTREMOS), SECCION CENTRAL ABIERTA CON ALTURA A							
NIVEL DE CUBIERTA, SUPERFICIE DE TRABAJO CURVA EN							
MDF Y SUPERFICIE EN LAMINADO PLASTICO COLOR							
OYAMEL CON FONDO DE 50CMS ANCHO MENOR /70CMS							
ANCHO MAYOR, ESPESOR MINIMO DE 25MM, FRENTE							
DE MOSTRADOR DISEÑO CURVO CON INTERIOR EN MOF							
DE 1/2" DE ESPESOR FORRADO AL FRENTE CON LAMINADO							
PLASTICO COLOR OYAMEL (O SIMILAR) CON ZOCLO							
INFERIOR VISTA EN LAMINADO PLASTICO COLOR							
ALUMINIO DE USO RUDO, SUPERFICIE DEL MOSTRADOR							
EN DOS SECCIONES DISEÑO CURVO FABRICADO EN							
GRANITO DE PRIMERA CALIDAD (OPCIÓN DE COLORES							
SEGÚN MUESTRARIOS, COLOR BLANCO LLAUNAS ) CON							
BASE SOPORTE EN MADERA DE PINO DE 1 ½" DE							
ESPESOR, ARMADO 100%.							
NOTA: NO INCLUYE CRISTALES DIVISORES SOBRE							
MOSTRADOR)							
**COLORES SUGERIDOS: OYAMEL O SIMILAR /							
CUBIERTA DE GRANITO							
*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.							
BARRA DE TRABAJO DE 400 X 60 X 75CMS	4						
BARRA DE TRABAJO CON MEDIDAS GENERALES DE 400							
CMS DE LARGO X 60CMS DE FONDO X 75CMS DE							
ALTURA, FABRICADA EN AGLOMERADO MELAMINICO DE							
28MM DE ESPESOR SOLIDO DOBLE CARA CON FRENTE							
1							9
TAPA PIERNAS DE 16MM, BORDES PROTEGIDOS EN	1	GEBESA	GBI400E	GEBESA	\$8,085.00	\$8,085.00	1
MOLDURA PVC DE 2MM TERMOADHERIDO, SISTEMA DE					, . ,	, ,	-
ARMADO CON MINIFIX, CONTIENE REGATONES							,
AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR DESNIVELES							
DE PISO.							
COLOR VINO ( CAOBA ) CON NEGRO							
*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.							
JUEGO (PAR) DE ENTREPAÑOS 80 CMS A PARED Y BARRA							
COLGANTE P/ BATAS (CONSULTORIOS MEDICOS)							
ENTREPAÑOS FIJOS A PARED (PAR) FABRICADO EN							
MELAMINA DE 5/8" DE ESPESOR SOLIDO DE DOBLE CARA							
CON BORDES PROTEGIDOS EN MOLDURA PVC DE 2MM,							
MEDIDA DE 80CMS DE FRENTE (ESTIMADO) X 45CMS DE	4.2	OEDEC 4	GE 4 00 4E	CEDECA	64 420 00	617.150.00	
FONDO, INCLUYE BARRA TUBULAR OVALADO CROMADO	12	GEBESA	GEA8045	GEBESA	\$1,430.00	\$17,160.00	
DE 15MMX30MM DE 80CMS DE LARGO (LARGO							
ESTIMADO) CON SOPORTES METALICOS A PARED,	ļ						
INCLUYE FIJACION EN MUROS.							
COLOR VINO ( CAOBA) CON NEGRO.							
*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.							
MESA DE TRABAJO RESISTENTE, EN ACERO INOXIDABLE,							
MEDIDA 55CMS DE ANCHO X .85 DE LARGO Y 1 MT DE	2	GEBESA	GAA255	GEBESA	\$7,855.00	\$15,710.00	
ALTO FIJA							
SILLA RECLINABLE CON CABECERA PARA BARBERIA O			****				
PELUQUERIA (REPOSA CABEZAS AJUSTABLE Y REMOVIBLE							
BASE CROMADA DE 24PULGADAS Y BOMBA HIDRAULICA	1	BURGOS	SB180	MELLAHERSA	\$27,145.00	\$27,145.00	
PARA AJUSTE DE ALTURA Y FRENO DE GIRO. ARMAZON							
DE ACERO DE ALTA CALIDAD CON RECUBRIMIENTOS DE							
CUERO SINTETICO. DIMENSIONES DEL ASIENTO 19"X20"?							
			4			20 da 25	

A





RESPALDO RECLINABLE A 135 GRADOS, ALTURA DEL PISTON HIDRAULICO 19.5 A 25.5)				was a manual and it is the selection of		
ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS			<u> </u>			
MEDIDAS 132 X 46.5X 63.5 CMS. COLOR GRIS OXFORD O SIMILAR	3	GEBESA	GAO341	GEBESA	\$5,120.00	\$15,360.00
ARCHIVERO VERTICAL EN MELAMINA CON 4 GAVETAS						
TAMAÑO OFICIO						
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 (CUATRO) CAJONES TAMAÑO						
OFICIO CON RIELES DE EXTENSION EMBALINADOS Y CERRADURA GENERAL, FABRICADO EN MATERIAL						
AGLOMERADO MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR						
SOLIDO DE DOBLE CARA EN CUBIERTA SUPERIOR Y						
COSTADOS, CAJONES DE 16MM (5/8") DE ESPESOR						
DOBLE CARA CON JALADERA TIPO ARCO SEGÚN						
MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES ACABADO	6	GEBESA	GBI340E	GEBESA	\$5,130.00	\$30,780.00
CROMADO; TANTO CUBIERTA Y COSTADOS DEBERAN						
LLEVAR MOLDURA PVC DE 2MM EN SUS CANTOS,						
CAJONERAS CON CINTILLA DE PVC TERMOADHERIDO,						
DIMENSIONES MINIMAS DE 50CMS DE FRENTE, 60 CMS						
DE FONDO Y 126 CMS DE ALTURA, CUENTA CON 4 REGATONES AJUSTABLES DE ALTURA PARA COMPENSAR						
DESNIVELES DE ALTORA PARA COMPENSAR DESNIVELES DE PISO.						
COLOR VINO CON NEGRO.						
*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION.						
MESA CUADRADA PLEGBABLE COLOR BLANCO DE 80 X 80						
CMS X 72.5 MATERIAL PATAS DE ALUMNIO Y CUBIERTA	4	ULINE	H4207	MELLAHERSA	\$2,505.00	\$10,020.00
DE POLIPROPILENO ACABADO EN 36" X36"						
MESA REDONDA PLEGABLE DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO,						
MATERIAL ACERO EN ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN	12	ULINE	H3138 FOL	MELLAHERSA	\$2,845.00	\$34,140.00
POLIETILENO COLOR BLANCO						
GABINETE UNIVERSAL DE METAL 180X87X39CMS CON 4						
CLAROS ( INFORMATICA Y UN CONSULTORIO) ESTE FABRICADO EN LAMINA CAL 24 ROLDO EN FRIO,						
CONSTA DE DOS LATERALES, UN FONDO, UNA TAPA						
SUPERIOR, UNA BASE INFERIOR, UN ZOCLO, TRES						
ENTREPAÑOS INTERIORES (4 ESPACIOS) Y DOS PUERTAS						
ABATIBLES, TODO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22,						
UNIDOS EN UNA SOLA PIEZA CON PUNTOS DE						. 1
PUNTEADORA Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. EN LA						1
PARTE FRONTAL LLEVA DOS PUERTAS UNIDAS AL						
CUERPO DEL GABINETE CON LA AYUDA DE 3 BISAGRAS						
TIPO LIBRO DE 2" POR PUERTA. ESTAS BISAGRAS ESTÁN						
PUNTEADAS A LAS PUERTAS SE UNEN AL CUERPO CON				1		
AYUDA DE 2 REMACHES, EN LA PUERTA DEL LADO   IZQUIERDO LLEVA UNA CHAPA DE PALETA, CADA PUERTA						
LLEVA UNA JALADERA DE BARRA SOLIDA CON MEDIDA						
DE 15.6 CMS DE LARGO X 1.20 CMS DE DIÁMETRO	_					
ACABADO NÍQUEL SATINADO. CADA PUERTA CUENTA	2	GEBESA	GAA700	GEBESA	\$4,815.00	\$9,630.00
CON UN REFUERZO A TODO LO LARGO COLOCADO EN LA						
PARTE CENTRAL DE 164 CMS DE LARGO X 10.5 DE ANCHO						
CON UN PERALTE DE 1.45 CMS Y UNA CEJA A CADA LADO						
DE 1.2 CMS QUE ES DONDE SE PUNTEA A LA PUERTA. EN						
LA PARTE INTERNA LLEVA TRES ENTREPAÑOS CON UN						
FONDO APROVECHABLE DE 36.5 CMS Y UN PERALTE 2.6						
CMS.  ENTREPAÑOS COLOCADOS A UNA DISTANCIA DE 39 CMS,						
ENTREPAÑOS COLOCADOS A UNA DISTANCIA DE 39 CMS, EN LA PARTE INFERIOR DE CADA ENTREPAÑO LLEVA UN						
REFUERZO A TODO LO LARGO, MISMO QUE VA		Total Control				
COLOCADO EN LA PARTE CENTRAL ESTE TIENE FORMA DE						
OMEGA Y TIENE LAS MEDIDAS DE 1.1 X 1.9 X 3.8 X 1.9 X						
1.1 CMS. EL ENTREPAÑO INFERIOR CON RESPECTO AL						
ZOCLO VA DESFASADO POR 1 CMS PARA FORMAR UN						
NICHO DONDE SE ALOJAN LAS DOS PUERTAS Y NO						
PERMITE QUE ENTRE FACILMENTE EL POLVO POR LA		1	1	1	1	

3 A V



NYLON CON REFUERZO POSTERIOR, TAPIZADO EN MALLA		1			L	22 de 25
SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS RESPALDO ALTO TELA/MALLA (TIPO MESH) RESPALDO ERGONÓMICO CON MARCO ESTRUCTURAL EN NYLON CON REFLIERZO POSTERIOR, TADIZADO EN MALLA	44	REQUIEZ	RE1510	GRUPO REQUIEZ	\$4,300.00	\$189,200.00
TURNOMATIC KIT 2T-1C - 1 DISPLAY DE ATENCION 2 DIGITOS, TURNO 1 DIGITO CAJA - 6 BOTONERA INALAMBRICOS - 1 DISPENSADOR - 40 ROLLO AMARILLO DE 2000 BOLETOS CADA UNO	1	GWL	MD2	MELLAHERSA	\$14,570.00	\$14,570.00
TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA O EN POLVO POLIÉSTER EPÓXIDO HIBRIDO HORNEADO A 240° COLOR GRIS ACERO Y APLICADO SOBRE EL METAL PREVIAMENTE FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. TODAS LAS PIEZAS SON FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO ESPECIFICACIÓN SAE 1008 TODO LOS PROCESOS ESTA CERTIFICADOS BAJO LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001. **COLORES SUGERIDOS: GRIS ACERO ( TRAFICO)** *GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION. PIZARRÓN BLANCO DE LÁMINA PORCELANIZADA E3. MEDIDAS DE 120X90 CMS. SUPERFICIE PORCELANIZADA COLOR BLANCO PARA FABRICAR PIZARRONES BLANCOS, CON UN ACABADO COMPLETAMENTE LISO. FABRICADA ECOLÓGICAMENTE YA QUE NO CONTIENE ARSÉNICO, CADMIO, PLOMO, ANTIMONIO. RECUBRIMIENTO BASE PRIMARIO DE ESMALTE REFRACTARIO APLICADO POR AMBAS CARAS. ACABADO CON ESMALTE VÍTREO (PORCELANIZADO) EN COLOR BLANCO BRILLANTE ANTIRREFLEJANTE, HORNEADO A UNA FUSIÓN DE 850°C DE TEMPERATURA, QUEDANDO ADHERIDA PERMANENTEMENTE PARA ASÍ OBTENER UNA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y RAYADURAS, QUE FACILITA LA ESCRITURA Y BORRADO DEL MARCADOR DE AGUA O TINTA FUGAZ. EL ESMALTE DE PORCELANA NO DESAPARECE, MANCHA, OXIDA O DECOLORA, POR LO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE POR VIDA. RESPALDO DE MADERA PRENSADA EN 6 MM DE ESPESOR, ADHERIDO EN LA PARTE POSTERIOR PARA MAYOR RIGIDEZ. MARCO DE AUMINIO ANODIZADO EN MODERNO DISEÑO EN CORTE A 45° DE UNA SOLA PIEZA, CON PORTA BORRADOR COMPLETO EN LA PARTE INFERIOR. CUENTA CON CUATRO A OCHO BARRENOS AVELLANADOS SEGÚN EL TAMAÑO, INCLUYE TAQUETES Y TORNILLOS PARA FIJARLO A LA PARED. PERMITE LA FIJACIÓN DE OBJETOS MAGNÉTICOS COMO SON: BORRADORES, LETRAS, SÍMBOLOS, PINS MAGNÉTICOS, ETC. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO RENDIMIENTO USARLO SÓLO CON MARCADORES DE TINTA FUGAZ.	-	ESCO	PLB120090	MELLAHERSA	\$1,140.00	\$4,560.00
PARTE DE ABAJO. EL ZOCLO VA AL PAÑO EXTERIOR Y TIENE UN PERALTE DE 8.5 CMS, LLEVA EN CADA ESQUINA INFERIOR 1 REFUERZO TIPO CARTABÓN DE LÁMINA CALIBRE 14 TROQUELADO, EN FORMA TRIANGULAR DE 10 X 14 X 10 CMS, UNIDA CON SOLDADURA DE						

5

4



	the for the first		NO DE SON	UNM			
100% NYLON, CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL POR MEDIO DE SISTEMA LAMA (CREMALLERA). BRAZO DEL RESPALDO EN SOLERA METÁLICO DE 9 CM. EN CAL. 8	CHIPPO STICHERO			overfolder (1994) ett stjörfold (1994) ett sennen som en en en en en en en en en en en en en	800 to - 1110 At 1 to 101 to 1		-
PARA LA UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO. BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY CONTRA CHAPEADO EN							
MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCAS "T-NUT							
DE SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12 MM CON CUBRE						-	
POLVO EN LA PARTE INFERIOR. ACOJINAMIENTO EN							
ESPUMA DE POLIURETANO POST FORMADO DE 53							
KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA DE 6							
CM DE ESPESOR CON CAÍDA FRONTAL EN CASCADA Y							
CEJA PERIMETRAL DE 1 CM QUE REBASA LA BASE DE MADERA. DESCANSA BRAZOS EN POLIURETANO							
MADERA. DESCANSA BRAZOS EN POLIURETANO INYECTADO CON AJUSTE DE ALTURA, SUJETADO A LA							
BASE DEL ASIENTO CON BRAQUETES PARA AJUSTE							
HORIZONTAL. MECANISMO SYNCHO RECLINABLE CON							
BLOQUEO Y PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN EN EL							
RECLINAMIENTO. TROQUELADO EN PLACA DE ACERO							
CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA							
DEL PISTÓN, DE 25 MM DE DIÁMETRO; TERMINADA EN							
PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA.							
TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS CABEZA CON DOBLE OPCIÓN Y ESTRÍAS PARA MÁXIMO AGARRE Y CON LOCK-							
TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NO SE AFLOJE CON				*			
EL USO. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO							
DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS						* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA							
DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA							
MÁXIMA DE 12 CM CLASE 3 CON CERTIFICADO DIN 4550							
CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS							
DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO						-	
PUNTAS EN NYLON REFORZADO CON 14 NERVADURAS EN CADA BRAZO Y CON CINTURÓN DE ACERO, RODAJAS							
PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO							
PESADO TIPO YOYO. TELA CON TRATAMIENTO DE							
PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE Y RETARDANTE DE							
FLAMA CERTIFICADA BAJO LA PRUEBA CALIFORNIA 117							-
SEC E (CLASE 1). DIMENSIONES: ALTO TOTAL DE							9
RESPALDO MÁXIMO 118/ MÍNIMO 102CM, FONDO							
TOTAL 62CMS, MEDIDA DE ASIENTO 49 CM X 50 CM DE							
ANCHO, RESPALDO ALTURA 59 X 50CM DE ANCHO, ALTURA ASIENTO MÁXIMO 55 CM X 47 CM MÍNIMO.							
ANCHO TOTAL CON BRAZOS 73 CM.							
MUEBLE DE GUARDADO (TIPO COCINETA) CON TARJA							
INTEGRADA Y ESCURRIDOR ACERO INOX. CUBIERTA							
FORMICA Y CON GABINETES EMPOTRADOS A PARED.							
MUEBLE DE GUARDADO Y LAVADO (COCINETA) MEDIDA	6	GEBESA	GBZ290E	GEBESA	\$127,900.00	\$767,400.00	
DE 200CMS DE LARGO X 65CMS DE FONDO X 90CMS DE							
ALTURA CON TARJA Y ESCURRIDOR DE ACERO							
INOXIDABLE INCLUIDO, CUBIERTA EN FORMICA CON							
RESPALDO TIPO ZOCLO A PARED, CUERPO FABRICADO							
EN MELAMINA DE 5/8" DE DOBLE CARA CON BORDES							
PROTEGIDOS EN PVC TERMOADHERIDO, CONTIENE DOS FILAS DE 8 CAJONES CADA UNA (EN TOTAL 16 CAJONES)							
DE 50CMS DE ANCHO APROXIMADO CADA CAJON, LOS							
DOS CAJONES SUPERIORES DEBERAN CONTAR CON 9							
COMPARTIMENTOS O DIVISIONES (3 DE FONDO Y 3 A LO							
				. (	-		

1

A



	Water and the same of the same			
ANCHO) TIPO OGANIZADOR, CONTIENE 2 PUERTAS		 CONTROL CONTROL   Contraction party and other ballson		
ABATIBLES QUE CUBREN EL ESPACIO INFERIOR DE LA				
TARJA Y ESCURRIDOR, EN LA PARTE SUPERIOR INCLUYE 2				
GABIENTES EMPOTRADOS A PARED DE 100CMS DE				
FRENTE X 35CMS DE FONDO X 60CMS DE ALTURA CADA				
UNO, CONTIENE 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN ENTREPAÑO				
INTERIOR C/UNO, FABRICACION EN MELAMINA DE 5/8"				
DE DOBLE CARA CON BORDES PROTEGIDOS EN PVC				
TERMOADHERIDO, CON JALADERAS TIPO ARCO SEGÚN				
MUESTRA EN JUNTA DE ACLARACIONES ACABADO				
CROMADO AL FRENTE DE CADA CAJON Y DE CADA				
PUERTA.				
**COLORES SUGERIDOS: CUBIERTA FORMICA COLOR				
BLANCO PERLA, BLANCO ANTIGUO O MARFIM,				
**COLORES SUGERIDOS: OYAMEL/GRIS (MELAMINA				
MASISA)				
*GARANTIA DE 2 AÑOS EN DEFECTOS DE FABRICACION				

Se hace del conocimiento de los licitantes, que a partir de este acto, se pone a su disposición, el dictamen técnico-económico que fundamenta y motiva de manera específica este fallo, para que si lo solicitan por escrito se les entregue por el mismo conducto.

La Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Hacienda intervienen de acuerdo con las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento, y por conducto de su respectivos representantes se hace del conocimiento a estas Secretarías de la realización de este acto para el ejercicio de sus atribuciones.

De igual forma en este mismo acto, se informa al licitante adjudicado que podrá presentarse en las oficinas que ocupa la Coordinación de Licitaciones, con este mismo domicilio, para la firma de su respectivo contrato, además de cubrir los requisitos correspondientes en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de esta fecha.

Para constancia de los hechos y a fin de que surta todos los efectos legales que le sean inherentes a continuación firman el presente documento las partes que intervienen en este acto.

POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SÉRVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA

Lic. Norbento Salazar Valle

Encargado de Despacho de la Coordinación de Licitaciones

Secretaria de la Contraloría General

C.P. Francisco Arturo Cornidez Armendáriz

Auditor del Órgano Interno de Control

Secretaría de Hacienda

Ing. Lirio Bosque Salazar

Jefe del Departamento de Adquisiciones,

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública



NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Dora Celma Lyp Censontes Dobarto Colon	mily (S)
Comercializadores provides Daniela Uzranes P.	

4